

# 金手指胶带的应用方法

产品名称	金手指胶带的应用方法
公司名称	苏州博智骏新材料有限公司
价格	13.00/平方
规格参数	品牌:九斯盟 品名:金手指胶带 产地:苏州
公司地址	苏州工业园区娄葑分区群星二路69号
联系电话	015995817817 15995817817

## 产品详情

金手指胶带在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎，耐高温线圈端部包扎固定，测温热电阻维护,电容及电线缠结和其它在高温作业条件下的张贴绝缘。金手指胶带在线路板制作行业中可用于电子维护张贴,特别适用于SMT耐温维护、电子开关、PCB板金手指维护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮维护的电子元器件。并依据特别制程的需求配套有低静电和阻燃的胶带! 高温外表补强维护，金属材料高温喷漆、喷砂涂装遮盖外表维护，高温喷漆烘烤后，易剥离不留残胶。金手指胶带具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,契合ROHS环保无卤等长处。适用于电子线路板波峰焊锡遮盖、维护金手指和高档电器绝缘、马达绝缘，以及锂电池正负极耳固定. 金手指胶带保存方法-来为我们一一道来：第一点：

金手指胶带应存入库房，防止日晒、雨淋；制止与酸碱油有机溶剂接触，坚持清洁单调，距发现设备1m以外，室温在-15 ~40 之间。第二点：

输送机的传送辊筒直径与传送带的较小带轮直径应契合有关规定。第三点：

不得把不同种类，不同标准型号，强度，布层数的胶带衔接（配组）一起运用。第四点：

防静电胶带的类型，标准要依据运用需求和具体条件，合理选取。第五点： 装卸输送带时

较佳用吊车，并用并有横梁的索具平稳吊起，防止损坏带边，切勿霸道装卸，引起松卷甩套。第六点

： 输送带接头较佳选用热硫化胶接，以进步可靠性，坚持较高的有用强度。第七点：

金手指胶带应成卷放置，不折叠，存放时刻过久时应每季翻动一次。第八点： 清洁度

是金手指胶带杰出运转的基本条件，外来物质会影响带子偏疼，张力不同，甚至开裂。第九点：

输送机装有挡板和装洁设备时，应防止对胶带的磨损。第十点：

勿使胶带蛇行或蠕行，要坚持拖辊，立辊活络，张紧力要适度。