

提升设备矿山设备斗式提升机板链式提升机

产品名称	提升设备矿山设备斗式提升机板链式提升机
公司名称	徐州腾隆机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:腾隆 产地:徐州 尺寸:可定制
公司地址	睢宁县八里金属机电产业园钢铁南路1#
联系电话	18852276307

产品详情

提升设备

提升设备是本公司主导产品之一,该类设备是输送中的一种形式,即垂直输送。

提升设备根据物料特殊性和使用环境的不同分为:

胶带斗式提升机;

环链斗式提升机;

板链斗式提升机;

钢丝绳芯胶带斗式提升机;

捞坑式提升机等。

1. TD型、D型斗式提升机 概述 TD、D型胶带斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,提升高度最大4m。

2. TH型、HL型斗式提升机 概述 SummaTH、HL型环链式提升机适用于垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状,及小块状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,输送高度最高40m,其特点为,结构简单,运行平稳,掏取式装料,混合式或重力卸料,轮缘町采用组合链轮,更换方便,链轮轮缘经特殊处理寿命长,下部如采用重力自动涨紧装置,能保持恒定的张力,避免打滑或脱链,同时在料斗遇阻时,有一定的容让性能够有效地保护运动部件,物料温度不超过250 。TH型按JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造,应优先运用,除连接尺寸外,HL斗式提升机的链条、链轮、涨紧装置与TH型相同。

3. NE系列板链斗式提升机 概述 Summary旧系列板链式提升机是引进国内外先进技术开发的产

品。该系列提升机适用于垂直输送粉状、粒装和块状物料,也可提升磨琢性大的物料,物料温度一般不超过200℃,提升高度最高40m

4. TG型干钢丝绳芯胶带斗式提升机 概述SummaryTG 型高效节能钢丝绳芯胶带斗式提升机,是我厂在总结现有各种型式提升机的基础上,吸收国外新技术结合国内生产实际而研制开发的新产品,该机输送量大提升高度高,提升高度高,消耗功率低,牵引件拉升强度高,韧性好、不延伸、耐磨损、使用寿命长,整机运行平稳、可靠;是当前比较理想的提升设备,该机不但适宜新厂建设使用,还可对现有的各种提升机进行内部同规格改造.TG型提升机适用于建材、冶金、化工、矿山等行业垂直提升粉状、粒状及小于30mm的块状且温度低于120℃的物料。

GTD、GTH高效斗式提升机概述 Summary

5. 继TD型,TH型斗式提升机在各行业得到广泛应用之后,我厂根据国内广大市场的需求,在保持TD型TH型提升机原先的各项优点和先进性能的基础上,引进开发生产出了新一代GTD型,GTH型高效斗式提升机.该机型是一个集技术先进性,产品经济性,使用检修可靠性于一体的新产品,已经投入市场,并达到用户好评.

特点与用途 Features And Usages

1,GTD与GTH型斗式提升机具有输送量大 提升高度高、运行平稳、使用寿命长等特点。

2,适用较干的散状物料垂直输送,可广泛地应用于建材、化工、煤炭、电力、港口运输等行业的物料运输系统。

3,GTD型为胶带式,以EP输送带和钢丝绳芯胶带为牵引件.GTH型为环链式,以高强度环链为牵引件,该链条按GB/T12718-91《矿用高强度圆环链》制造。

4,本机的头尾部及中部机壳作了密封处理,物料及粉尘极少外溢,极少造成环境污染。

5,本机为混合或重力卸料,掏取式喂料。

6 , GTH型上轮为绷装式链轮 轮缘用高强度钢螺栓联在轮体上,在链轮磨损后,只需要换轮缘,维修方便,节省原材料,降维修费用.下轮改为凸缘轮,彻底改变了原双链轮成本高,易脱链的缺陷。

7 , 本机型在下部设有速度控制器,用户可根据需要调节,以达到自动控制的目的。

8 , .本机涨紧装置有两种.对于提升高度不大于25m高的机型,一般选用丝杆张紧,对于提升高度大于25m的的机型,选用重力涨紧,特殊要戏 田卢订货时请说明。

脱水、捞坑斗式提升机 概述 Summary

脱水,捞坑斗式提升机是选煤厂和钙镁磷肥厂常用的机械设备之一,具有结构简单、运转可靠的优点.主要用于提升洗后的中煤.

矸石和激冷后的钙镁磷肥,也适用于输送洗涤后的块状或颗粒状的其他物料,以便物料在提升输送过程中,在料斗内自行脱水.