

# MKVV32 4X2.5钢丝铠装煤矿用信号电缆抗拉力电缆报价/价格

产品名称	MKVV32 4X2.5钢丝铠装煤矿用信号电缆抗拉力电缆报价/价格
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	矿用通讯电缆:1 电缆:2 矿用通讯电缆:3
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

## 产品详情

产品概述：

矿用控制电缆用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

矿用控制电缆电气性能：

- 1、额定电压450/750v；
- 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度；
- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；
- 4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍；
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；
- 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

执行标准：

MT/T386-2011《矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》和Q/YZJX 001-2009《矿用塑料绝缘控制电缆》

矿用控制电缆型号、名称以及用途：

型号

名称

适用范围

MKVV

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

敷设在室内、电缆内、管道等固定场合

MKVVP

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

MKVVP2

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

MKVV22

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合

MKVVP2-22

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

敷设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKVV32

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆

敷设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKVVR

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

敷设在室内，有移动要求的场合

MKVVRP

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

敷设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合

矿用控制电缆规格：

型号

导体标称截面 mm

0.5

0.75

1.0

1.5

2.5

4

6

10

芯数

MKVV、MKVVP

-

2~37

2~14

2~10

4~37

4~14

4~10

7~37

4~37

19~37

2~37

-

## 订货须知：

- 1、签订产品质量保障书，承诺—不合格产品绝不出厂；
- 2、两年内产品质量服务，并将客户服务记录在案保存；
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求；
- 4、产品规格：根据客户的要求定做；
- 5、产品数量：起订量为100米，100米以下价格上浮；
- 6、包装说明：米数短的软包装，米数长的电缆盘包装；
- 7、价格说明：电话商议，价格根据铜价的浮动随时更新。