

柴机油品牌加盟

产品名称	柴机油品牌加盟
公司名称	莫塔（厦门）石油科技有限公司
价格	166.00/瓶
规格参数	MOTTA:5W-40 M7000:5W-40 上海:5W-40
公司地址	厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一 （注册地址）
联系电话	13666013779

产品详情

MOTTA ATFIII自动排档油产品简介

莫塔ATFIII是高性能的自动排档油，专供要求符合Dexron IID规格的、款式较老的车辆使用。也作为液压油，在某些独特的应用中使用。

特性与优点

莫塔ATFIII是以高品质传统基础油，加入特别的添加剂配方调制而成。添加剂包含粘度指数改进剂、抗氧剂及抗泡剂等，给油品提供顺滑及恰到好处的摩擦/磨损性质。在各款式汽车上使用，即使行车条件各异，本产品也能让用户感受畅快的驾驶经历。主要优点如下：

- I 热与氧化稳定性良好防止漆膜、油泥及积碳形成，保持排挡系统清洁，使车辆在整个油品寿命期间能有效操作
- I 抗磨损性质良好符合磨损规定，延长传动装置寿命
- I 低温流动性优异有助于改善启动，于低温时也能进行极有效的润滑
- I 有效的泡沫控制性，换挡顺畅持久，在严峻操作条件下减少油品损失
- I 与用在IID型传动装置的所有常用油封相容有效的控制泄漏

应用范围

莫塔ATFIII推荐用在某些指定要符合Dexron IID级性能的自动和手动排档装置的轿车及轻型货车，以及动力转向系统。本产品也适用于某些农用机械，及其他采用类似液压装置的特别液压系统。建议用户遵照

制造商的规定使用油品。其他适用范围包括：

I 非公路用的要求满足Dexron IID的动力转向装置或要求符合Allison C-4的其他液压系统

I 工业用液压系统与组件。

典型性质	项目	莫塔ATFIII
	粘度，ASTM D 445,cSt @ 40C	37
	粘度，ASTM D 445,cSt @ 100C	7.0
	Brookfield粘度，ASTM D 2983,-cP @ -40C	33,000
	粘度指数，ASTM D 2270	153
	倾点，C, ASTM D 97	-44
	闪点，C, ASTM D 92	200
	密度 @ 15C kg/l, ASTM D 4052	0.87
	颜色	红