

塑料聚丙烯pp丝网除沫器 破沫器 除雾器---安平迅茂

产品名称	塑料聚丙烯pp丝网除沫器 破沫器 除雾器---安平迅茂
公司名称	安平县金社气液过滤网厂
价格	1200.00/卷
规格参数	品牌:迅茂 重量:可定做 规格:可定做
公司地址	安平县丝网大世界A区5号楼9号
联系电话	15732859989

产品详情

塑料聚丙烯pp丝网除沫器

破沫器 除雾器---安平迅茂

产品名称：聚丙烯丝网除沫器 PP聚丙烯丝网除沫器 丝网除雾器 丝网破沫器。

产品特点：安装，操作，维修方便，使用寿命长，建议工作温度不大于90度

产品规格/结构：直径：DN300-6400mm 厚度:100-500mm

丝网型式：（ SP标准型 (DP高效型) ）（ HP 高穿透型）

丝网除沫器型式:（ S上装式 ）（ X 下装式 ）以及非标丝网除沫器，丝网除雾器

丝网除沫器结构：主要是由PP气液过滤网、PP格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成。

产品性能：

PP聚丙烯的物理性能：聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm³，是目前所有塑料中轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中24h的吸水率仅为0.01%，分子量约8~15万之间。成型性好，但因收缩率大，厚壁制品易凹陷。制品表面光泽好，易于着色。

PP聚丙烯的力学性能：聚丙烯的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度、弹性都比HDPE高，但在室温和低温下，由于本身的分子结构规整度高，所以冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，但成型加工性能变差。PP突出的性能就是抗弯曲疲劳性，如用PP注塑一体活动

铰链，能承受 7×10^7 次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹，干摩擦系数与尼龙相似，但在油润滑下，不如尼龙。

PP聚丙烯的化学稳定性：聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使PP软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好

塑料丝网除沫器分为F4/PTFE聚四氟乙烯丝网除沫器和PP聚丙烯丝网除沫器。