

汽车润滑油品牌

产品名称	汽车润滑油品牌
公司名称	莫塔（厦门）石油科技有限公司
价格	166.00/瓶
规格参数	MOTTA:100 L1200:100 上海:100
公司地址	厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一 (注册地址)
联系电话	13666013779

产品详情

MOTTA 优异性能变速箱与传动系统润滑油产品简介

莫塔传动油MOTTA

10W, 30,50及60是超高性能的重负荷变速箱和传动系统润滑油，是专门调制以符合 Caterpillar TO-4 的严格标准的。本系列产品是特别配制的，使动力换挡变速器、齿轮箱和后桥能够发挥最佳性能。在液压应用方面，即使在高压系统中，它们仍能发挥最大的保护作用。

特性与优点

- I 静态与动态摩擦系数取得平衡
- I 与最新的离合器材料及合成橡胶相容
- I 抗磨损性能与承载能力提高
- I 泡沫控制性能优异
- I 热与氧化稳定性能优异
- I 低温泵送性极佳

应用范围

- I 非公路应用的重负荷变速器、齿轮箱、后桥及液压系统
- I 非公路应用行业如采矿建筑、采石及农业等

I 适用于推荐采用Allison C-4级变速器油 (SAE 10W及30等级)
的手动换档、动力换档及自动换档变速器，包括Twin Disc和推荐采用F类传动液的变速器等

I 适合大多数移动设备的液压系统

典型性质莫塔变速箱与传动系统油	10W	30	50	60
SAE粘度等级	10W	30	50	60
粘度，ASTM D 445				
cSt @ 40C	42	100	195	340
cSt @ 100C	6.3	11.2	18.0	25.2
粘度指数，ASTM D 2270	96	97		
倾点，C, ASTM D 97	-33	-18	-15	-12
闪点，C, ASTM D 92	202	224	240	244
密度 @ 15 ° C kg/l, ASTM D 4052	0.89	0.91		

I 抗磨损性能与承载能力提高

I 泡沫控制性能优异

I 热与氧化稳定性能优异