

80W-90汽车机油生产厂家

产品名称	80W-90汽车机油生产厂家
公司名称	莫塔（厦门）石油科技有限公司
价格	166.00/瓶
规格参数	MOTTA:320 L1000:320 上海:320
公司地址	厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一 (注册地址)
联系电话	13666013779

产品详情

MOTTA HTG 200系列

高温润滑脂产品简介

MOTTA HTG 200系列产品是具有优异性能的长效复合锂基润滑脂，适用于广泛的应用和工作条件，本系列润滑脂采用专有的复合锂生产技术，性能优于传统的产品。它们具有杰出的高温性能和高附着力、结构稳定性和抗水污染能力。这些润滑脂化学稳定性高，抗锈蚀和腐蚀性能优异。本系列润滑脂的性能特性特别适用于恶劣的工作条件，包括高温、水污染、冲击载荷以及加脂周期长的应用。

特征与优点

I 优秀的抗水冲失和喷淋能力

I 优异的氧化稳定性、抗锈蚀和抗腐蚀性能

I 卓越的耐高温性能

I 很好的抗磨和极压保护性能

I 高附着和凝聚结构，防止泄露，延长加脂周期

I 应用范围广泛

应用范围

MOTTA HTG 200系列润滑脂广泛适用于多种设备，包括工业、汽车、建筑和船舶业应用。

I 莫塔HTG 221推荐用于工业和船舶应用、底盘部件和农场设备，具有出色的低温性能。

I 莫塔HTG 222推荐用于工业和船舶应用、底盘部件和农场设备，其高粘度配方使用期较长。

I 莫塔HTG 223推荐用于要求高温性能和抗泄漏性能好的情况。该产品特别适用于在恶劣条件下行驶的卡车车轮轴承或经受震动的滚动轴承，或者高速运行要求润滑脂更为稳定而具有沟流特点的应用。

I 莫塔HTG 222S含有二硫化钼，适合中等负荷的工业应用、底盘部件和农场设备，也可用于中心销、U形接合器、第五轮和铲斗销。

典型性质项目

莫塔HTG

221

222

223

222S

NLGI等级

1

2

3

增稠剂类型

复合锂基

外观	蓝	灰黑	
工作后针入度, 25C, ASTM D 217	328	280	236
滴点, C, ASTM D 2265	280		
基础油粘度, mm/s @ 40 C, ASTM D 445	220		

这些润滑脂化学稳定性高, 抗锈蚀和腐蚀性能优异。本系列润滑脂的性能特性特别适用于恶劣的工作条件, 包括高温、水污染、冲击载荷以及加脂周期长的应用。

特征与优点