

FPC排线加工小家电双面柔性线路板软排线FPC打样深圳FPC生产厂家

产品名称	FPC排线加工小家电双面柔性线路板软排线FPC打样深圳FPC生产厂家
公司名称	深圳市金骏电路技术有限公司
价格	.50/Pcs
规格参数	绝缘材料:有机树脂 加工工艺:压延箔 增强材料:复合基
公司地址	宝安沙井丽城工业区Y栋3楼
联系电话	13670201918

产品详情

深圳市金骏电路技术有限公司成立于2010

年，是一家专业从事[FPC柔性线路板](#)生产、[软硬结合板](#)

的研发、设计、SMT贴片、为一体的高新技术企业，公司主营：FPC、软排线、转接柔性板、电容屏、医疗FPC、TP电容屏、模组板以及各种排线FPC等多样式柔性线路板。

我司生产的高精密度柔性线路板FPC广泛用于无人机、快递扫描仪、智能穿戴、智能家居、蓝牙、汽车、航空仪表、工控、医疗器械、机器人、手机、平板电脑、液晶显示器、投影仪、车载导航、数码相机、安防、打印机等终端科技产品。工厂月生产能力10000-15000平方米设有专业独立的打样及多条量产线。交货快捷、完善的品质管控是本公司的优势，稳定支持客户研发进程和生产进度。

INFORMATION

产品信息

产品名称：FPC排线生产/测试排线/FPC软排线/FPC连接排线

品牌：KD 产品厚度：0.2-0.4MM

(公差+/-0.03MM)

机械刚性：柔性

单片尺寸：按客供图纸可任意订制

层数：双面 铜箔厚度：15MM (0.5OZ)

基材：铜/有胶ED 阻焊膜/油：黄膜/黑膜

产品类型：排线板 镀层及厚度：电金/沉金
(2UM-3UM)

绝缘材料：有机树脂 防火等级：94-V0

绝缘层厚度：薄型板 耐热测试：热冲击288 10 SEC

阻燃特性：V0板 介电常数：PI 3.5 AD 3.9

加工工艺：压延箔 加工周期：样品4天 量产7天

增强材料：玻纤布基 保质年限：1年

绝缘树脂：聚铈亚胺树脂 (PI)

存储环境：避光真空存储，温度 < 25 湿度 < 70%

柔性电路板是一种具有高可靠性的挠性印刷电路板，俗称PCB软性板或FPC或者柔性PCB，柔性线路板具有精密度高、重量轻、厚度薄的特点，根据使用特殊性特别定制生产。