

12芯ODF单元箱、光纤配线架产品动态

产品名称	12芯ODF单元箱、光纤配线架产品动态
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:490*305*44.5 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

12芯ODF单元箱、光纤配线架产品动态

『YUANJIE远捷通信ODF光纤配线架|ODF光纤配线箱|ODU光纤熔配单元|ODF熔配子框|ODF单元体』ODF箱|ODF子框|ODF单元箱|ODF配线箱|ODF光纤配线架|ODU光纤配线子框|ODF光纤熔配一体化机箱|19英寸光纤配线单元格子(Fiber Optic Distribution Frame)ODF配线架

（ODF配线容量：12芯、24芯、48芯、72芯、96芯、144芯ODF单元箱，尾纤型号：FC、SC、ST、LC，尾纤级别：PC网络级、UPC电信级、APC广电级生产基地！！）

（ODF配线容量：12口、24口、48口、72口、96口、144口ODF单元箱，尾纤型号：FC、SC、ST、LC，尾纤型号：PC网络级、UPC电信级、APC广电级生产基地！！）产品特点：19"英寸标准安装界面；优质冷轧钢板双层结构，稳固可靠；表面涂静电喷塑，防腐耐磨；双向叠层旋转式光纤配线盘，操作灵便安全，并可实现跳线收容；后置翻转式熔接单元，成熟的翻转限位结构，使集中光纤熔接更可靠；巧妙的工字型光纤软管走线槽，既使走纤规整，又增强了箱体的刚性；可拆卸式适配器安装板适合安装FC、SC、ST、LC等型光纤适配器；配置不同的熔接盘可满足束状和带状光纤熔接盘留。ODF熔配一体化模块，又称熔配一体化单元盒、ODF单元盒或熔接框，是用于光缆引入、固定和保护、光缆终端与尾纤熔接,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量。是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备。具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备之一。

设备类型：光纤配线架

应用范围：适用于光纤到大楼，光纤到小区，光纤到用户，远端模块局及无线基站的中小配线系统。

产品特性：优质防锈板材，全静电喷塑，19英寸标准机架，机柜安装模块化结构。可调节熔接配线单元。

主要功能：可以对光缆纤芯和尾纤起到保护作用。可以单独装配成光纤线架，也可与数字单元、音频单元、同装在一个机柜里。该设备配置灵活，安装使用便捷，容易维护，便于管理，

是光纤通信光缆网络终端，或中断点实现排纤、跳线光缆熔接及接入必不可少的设备！

容量：12芯——144芯 密度高全模块化设计！

光纤熔接、盘储、配线为一体，每个一体化模块均可自由抽出，满足上架或离架的施工操作。容量大时也可方便操作。

一体化模块可安装FC、SC等多种法兰适配器及普通尾纤和带状尾纤，可供直接熔接！

环境湿度：—8 到 50

相对湿度： 80%

大气压力：75—165KPa

连接器损耗： 0.50dB

插入损耗： 0.30dB

回波损耗：APC 60dB PC 45dB

高压防护与机架间耐压： 3000V(DC)1min, 不击穿，无飞弧。

用途：通信系统局端主干光缆成端和分配

好处：方便光纤线路连接、分配和调度！

主要特点：全模块化设计，全正面化操作等！

产品介绍：光纤配线架主要适用于光纤接入网中局端主干光缆成端和分配，同时又可通过配置光纤直熔单元的形式用于大容量室内光支点。本设备可采用交叉连接两种方式方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。主要特点：

容量大，密度高；

全模块化设计，72芯单元集熔接与配线为一体，并可根据需要安装独立的熔接单元；

卡式安装FC、SC两种适配器，适配器与机箱正面呈30°角，既保证了跳纤的曲率半径，又可避免弧光灼伤眼睛；

能同时满足带状光缆和非带状光缆的成端需要；

标识清楚，每芯光纤的接续与分配都有明确的标示；

每个接续模块可单独抽出，操作方便，具有保护光纤接点和盘贮光纤功能；

可靠墙或背靠背安装，全正面操作；

光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立，互不干扰；

有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置；

提供各种保护附件，避免光纤受到意外机械损伤；

为跳纤提供优秀的管理方案，布线美观，便于查找；

确保光纤、光缆在任何位置弯曲曲率半径大于40mm。

规格容量：型号规格大容量备注机架尺寸高×宽×深（mm）