

# 6"(152mm) 走纸温湿度记录仪

产品名称	6"(152mm) 走纸温湿度记录仪
公司名称	杭州微松环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州闲林工业园圣地路9号1号楼
联系电话	0571-81951053/54 13372552210

## 产品详情

### 6"(152mm) 走纸温湿度记录仪

型号：PH6P3

功能特点：

TH6P3走纸温湿度记录仪采用6"记录纸，外观精美，LCD显示当前温湿度和最高最低值，适合多种场合的温湿度记录使用。

LCD温湿度显示；外接温湿度传感器；超限报警，6"记录纸（152mm）

可自行切换记录周期和温度范围；可市电供电，电池作为后备电源

可更换传感器

技术参数：

报警类型	声音和视觉
温度范围	0 to 100F (0 to 50C); 0 to 185F (0 to 85C)
温度精度	+/-1.8F from 32 to 100F (+/-1C from 0 to 50C)
湿度范围	0-95% RH 非凝露
湿度精度	+/-2% RH from 0 to 60% ; +/-3% RH from 60 to 95%
外接传感器尺寸	1.25cm x 4.5cm
外接传感器线长	10英尺
记录周期	24小时或7天，可切换选择
显示	LCD
显示分辨率	0.1 Degree from -9.9 to 199.9; 1 Degree resolution above 2000 and below 9.9
传感器响应时间	5分钟到达63%或满量程
电源适配器	120~240 VAC , 12 VDC (国际通用插头);电源适配器

电源线长度	6英尺
备用供电	9V电池（可更换）
电池寿命	72小时（仅做备用电源）
电量显示	LED灯显
仪表外壳	黑色ABS外壳，透明聚碳酸酯面盖
外形尺寸	3.25 x 7.56 x 7.56英寸
安装方式	直接站立或挂墙
防水等级	IP21
认证	CE，ROHS
校准	N100, N300, N400
使用环境条件	温度:0~50 ；湿度：0~95%非凝露（主机）
重量	9磅
包装	1个/包
包含附件	电源适配器，电池，红色和蓝色记录笔各一支，外接温湿度传感器，快速使用指南，（记录纸需另购）
保修时间	12个月