

重起重庆飞鹰电动葫芦

产品名称	重起重庆飞鹰电动葫芦
公司名称	重庆起重机厂有限责任公司
价格	9999.00/台
规格参数	重起:5t 飞鹰:5t 重庆:10
公司地址	重庆市九龙坡区中梁山
联系电话	023-68669401 13594381038

产品详情

电动葫芦 (electric hoist) 是装置在起重机 (crane) 和龙门起重机(gantry crane)上的一种特别的起重设备。该电动葫芦具有体积小,重量轻,操作简略,运用便利的特色。它用于工矿企业,库房,码头等场所。电动葫芦紧凑,电动机轴垂直于卷轴轴线的电动葫芦选用蜗轮传动。缺陷是:长度大,宽度大,结构蠢笨,机械效率低,加工困难。减速器,起重电动机,运转电动机,灭火器,电缆滑轨,卷盘设备,吊钩设备,联轴器将动力和制动力归纳起来。起重量:0.25t-80t 提高高度:3m-30m 工作等级:M3-M5 运转速度:20m/min 提高速度:3.5-8m/min 装置及运用 电动葫芦通常装置在单梁起重机,桥式起重机,龙门起重机和悬挂起重机上。轻微的修改也能够用作绞盘。因而,它是用于提高劳动效率和改进工作条件的必不可少的机器。运转条件 环境温度:-20°C+40°C 工作系统:中级JC 25% 重量级:JC40% 傍边间作业系统中的电动葫芦的提高才能降低30%时,它是重型作业系统中的电动葫芦的JC40%。重型作业系统JC40%的电动葫芦用于重型作业,负载通常在额定值或要求较高的安全系数。电动葫芦结构减速器:选用三级固定轴斜齿轮旋转组织。齿轮和齿轮轴由热处理合金钢制成。箱子和盖子由优质铸铁制成。拼装结实,密封性好。减速器是一个独立的组件,十分便于装卸。钢丝绳电动葫芦的结构和特色:本机选用机电一体化规划。更换不同的模具时,能够限制不同规格的钢丝绳,操控简略安全。便利查看,装置和保护电机。首要缺陷是电动机冷却条件差,分组不良,电源,制作和拼装复杂。钢丝绳电动葫芦的分类和描述钢丝绳电动葫芦的组成部分包含:电动机,传动组织,卷盘。依据它们的彼此方位,马达和卷盘能够大致分为四种类型。限制的钢丝绳拉力大,漂亮,快速,只需几分钟即可完结一套钢丝绳的压接,大大减轻了劳动强度,提高了工作效率。

卷筒外侧装有电机的电动葫芦,具有分组好,推广度高,举升高度容易改动,设备查看便利的优点。电动葫芦被广泛运用,但是能够正确操作电动葫芦的专业人员很少。建议您更多地了解电动葫芦,并更好地使用各个领域的各种电动葫芦。电动葫芦首要分为:环链电动葫芦,钢丝绳葫芦(防爆葫芦),防腐电动葫芦,双辊电动葫芦,绞车,微型电动葫芦,组合式电动葫芦,多功能电动葫芦。