

# 奇美特 LED显示屏品牌 山东LED显示屏

产品名称	奇美特 LED显示屏品牌 山东LED显示屏
公司名称	泰安市奇美特电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市三里商业广场2号楼521
联系电话	18660862102

## 产品详情

对于电器来说，短路是比较常见的问题之一。而对于LED显示屏来说，短路也是比较常见的。虽然短路比较常见，但是修理时，很多人却不得要领。奇美特LED显示屏下面来说说短路了应该如何处理。

1、电阻检测法，将万用表调到电阻档，检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值，再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同，若不同则就确定了问题的范围。

2、电压检测法，将万用表调到电压档，检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压，LED显示屏品牌，比较是否与正常值相似，否则确定了问题的范围。

3、短路检测法，将万用表调到短路检测挡（有的是二极管压降档或是电阻档，一般具有报警功能），检测是否有短路的现象出现，发现短路后应优先解决，使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作，避免损坏表。

4、压降检测法，将万用表调到二极管压降检测档，因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成，只是小型化了，所以在当它的某引脚上有电流通过时，就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似，根据引脚上的压降值比较好坏，必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的局限性，比如被检测器件是高阻的，就检测不到了。

室外LED显示屏在使用的时候面临很多方面的挑战，主要将要受到高温、寒潮、大风、雨水等恶劣天气的影响，LED显示屏供应，不做好这方面的工作，显示屏的安全运行便无从谈起。今天就由奇美特小编为大家讲讲如何安装LED电子显示屏才不会出现漏水的问题。

1、加背板打密封胶

有很多朋友为了图省事，装户外LED显示屏的时候不加背板或者背板不打密封胶。虽然这么做可以减少工艺程序，提高效率，但这样时间久了，电子元器件一定会进水，久而久之LED显示屏就会出现。而电子元器件最怕的就是水，水一旦进入线路，必将引发线路烧毁，因此这些随手就能解决的问题千万不能忽视。

## 2、打漏水口

如果LED电子显示屏和背板紧密结合，下面一定要打漏水口；所谓漏水口就是用来漏水的。无论LED显示屏正面和背面结合的多紧密，常年累月的，山东LED显示屏，里面还是或多或少有水的，如果下口没有漏水孔，久而久之水将越积越多，如果打了漏水孔，水就流走了，这样能起到很好的防水作用，对延长LED显示屏的使用寿命也是有好处的。

## 3、合适的线路

安装LED电子显示屏的时候，插头接线一定要选用合适的电线，一般遵守宁大勿小原则，即算好LED显示屏总瓦数，选用稍微大一点的电线，不要选用刚好的或者过小的电线，这样很容易造成线路烧毁，而影响LED显示屏的安全运行。

现在公众场合比较常见的电器，那就是LED显示屏了。尤其是火车站、广场这样的地方，更是少不了LED显示屏。很多人要问了，为什么LED显示屏那么受欢迎呢。奇美特LED显示屏来告诉大家，为什么LED屏幕那么受欢迎。

### 1、体积小：

LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面，所以它非常的小，非常的轻。

### 2、耗电量低：

LED耗电相当低，一般来说LED的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.02-0.03A。这就是说：它消耗的电不超过0.1W。

### 3、使用寿命长：

在恰当的电流和电压下，LED的使用寿命可达10万小时。

### 4、高亮度、低热量：

LED使用冷发光技术，哪里有LED显示屏，发热量比普通照明灯具低很多。

### 5、环保：

LED是由无毒的材料做成，不像荧光灯含汞会造成污染，同时LED也可以回收再利用。

## 6、坚固耐用：

LED是被完全的封装在环氧树脂里面，它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分，这些特点使得LED可以说是不容易损坏的。

奇美特(图)-LED显示屏品牌-山东LED显示屏由泰安市奇美特电子有限公司提供。泰安市奇美特电子有限公司（[www.qmtled.cn](http://www.qmtled.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奇美特——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市三里商业广场2号楼521，联系人：张经理。