

蝶式止回阀批发 蝶式止回阀 山东海电阀门活动

产品名称	蝶式止回阀批发 蝶式止回阀 山东海电阀门活动
公司名称	山东海电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区经济技术开发区
联系电话	13402262887 13402262887

产品详情

DY30BX缓开快闭止回阀缓开快闭止回阀厂家山东止回阀蝶式止回阀批发

DY30BX缓开快闭止回阀组成应用

缓开快闭止回阀它包括阀体内设阀座、阀杆、以及与阀体连接的上阀盖与下阀盖等零件组成。上阀盖与下阀盖之间为隔膜腔，蝶式止回阀，隔膜腔内设隔膜，隔膜与中心轴连接，蝶式止回阀批发，中心轴另一端连接阀门，阀门与阀座接触。水容器与上阀盖进水、出水控制孔连通，水容器与上阀盖出水为节流连通，水容器与上阀盖进水为单向连通。该阀缓慢开启，防止电流冲击及管网中压力冲击；快速关闭，防止水锤产生。无水质要求，蝶式止回阀批发，可用于污水、清水及原水系统。

缓开快闭止回阀工作原理

缓开快闭止回阀安装在系统管线上或泵出口端，正常运行中，进口端介质推动大阀盘上移，同时介质通过流量控制器进入中空，使阀门速度打开，停止运行，出口端介质通过调节阀进入上腔，使驱动装置下移带动大、小阀盘向下运动，快速或缓慢关闭阀门，防止介质倒流。

缓开快闭止回阀调节方法

- 1、打开截止阀。
- 2、启泵观察阀门进口压力是否正常。
- 3、停泵观察水锤是否过大，水泵是否倒转。
- 4、如水锤过大则适当关小截止阀。
- 5、如水泵倒转则适当开大截止阀。

缓开快闭止回阀注意事项

- 1、系统运行前应检查主阀上导阀、配管、管件是否严密完整无损。
- 2、导阀及配管上的控制阀动作是否正常。
- 3、系统运行一段时间后要要进行管路维护。

精心为您推荐【缓开快闭止回阀】是山东海电阀门有限公司销售的主要产品之一，公司常年备有大量库存现货以出厂价销售，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

DRVZ(HC42X)静音式止回阀静音止回阀厂家山东止回阀蝶式止回阀批发

DRVZ(HC42X)静音式止回阀主要技术参数

公称通径：50～600mm

公称压力：1.0～2.5MPa

适用介质：水、油品、海水、污水

适用温度：0～80

DRVZ(HC42X)静音式止回阀与众止回阀共同特性

止回阀的作用是只允许介质向一个方向流动，可以阻止介质逆方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

DRVZ(HC42X)静音式止回阀产品介绍

静音式止回阀主要由阀体、阀座、导流体、阀瓣、轴承及弹簧等零部件组成，静音式止回阀阀瓣采用进口两端中心轴导向，蝶式止回阀批发，启闭灵活，可水平安装或垂直安装。及阀瓣采用弹簧加载，其快速关闭能有效的消除水锤，密封性能好，关闭无噪声。内部流道采用流线型设计，压力损失极小。阀瓣启闭行程很短，停泵时可快速关闭，防止巨大的水锤声，具有静音关闭的优点。静音式止回阀适用于给排水管道，它具有体积小、重量轻、流体阻力小，耐疲劳、寿命长等优点。

节能梭式止回阀概述：

HC41X节能梭式止回阀主要用于给水系统，垂直安装在管路中，靠系统内的压力差和阀瓣的自身重量实现升降，自动阻止介质水的逆流，保证管路的正常运行使用。

主要技术参数公称压力1.01.62.5壳体试验压力1.52.43.75密封试验压力1.11.762.75介质温度 80 适用温度清水、油品主要零件材料阀体铸铁、铸钢导向网球墨铸铁阀瓣铸钢镀锌件

山东海电阀门有限公司是【节能梭式止回阀】的专业厂家，备有大量现货以出厂价销售！公司恪守“诚信经营”的宗旨，为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务，欢迎咨询选购！

蝶式止回阀批发-蝶式止回阀-山东海电阀门活动由山东海电阀门有限公司提供。蝶式止回阀批发-蝶式止回阀-山东海电阀门活动是山东海电阀门有限公司（www.haidianfm.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。同时本公司（www.diandongzhaf a.com）还是从事内螺纹闸阀，压力自紧密对焊闸阀，高压对焊闸阀的厂家，欢迎来电咨询。