

手自一体式PFT-80光缆牵引机

产品名称	手自一体式PFT-80光缆牵引机
公司名称	重庆鑫麒光通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区富洲路8号附17号附9-107号
联系电话	15823510989

产品详情

手自一体式PFT-80光缆牵引机

市政、电信等企业经常要进行地理管道施工布线，在传统的光缆和电缆施工过程中难度大、工期紧，不可避免要用到大量的人力，而且工期长；高效省时省力的线缆牵引机，解决了线缆施工的这一大难题。

该线缆牵引机适用于线缆地理管道的施工。施工过程中机器始终保持平稳走缆，在不叠缆、压缆、错缆、同时使线缆单位长度所受压力、拉力小于安全参数，不伤缆。得到了广大用户的一致好评。

技术参数

- 1、牵引力：> 300 KG
- 2、牵引速度：0-1.5m/s
- 3、输送口最大开口尺寸：5mm-45mm
- 4、开口角度：0-90°
- 5、适用线缆：4-288芯/7*2.6/4*35m以下（光缆/钢绞线/电缆）
- 6、皮带尺寸：周长1000mm * 宽60mm * 厚12mm
- 7、发动机汽油箱：3升（90/92#汽油）

8、设备总功率：5KW

9、机器尺寸：80*60*80cm/长*宽*高

10、机器重量：120KG

11、挡位：慢拉、空挡、快拉、反转

产品优势

挡位控制、油门控制及显示在同一操作台，方便用户操作。

采用可拆卸式推车轮及四角橡胶脚垫，在方便短距离移动的同时也保证机器运行时的平稳性。

线缆导向限位器安装有上、下导向轮，同时满足管道穿线和架空牵线；且限位器有自动回弹功能，一步操作即可完成进线和限位。

升级了齿轮张紧轮模组，调节链条更加方便，运行更加平顺。

采用品牌发动机和轴承，确保长期运行的可靠性。

增强结构的机架底盘采用加厚的钢板，更加结实和稳定。

增加了计米功能、速度显示功能和设备超温报警功能。

采用机器底盘中部卡扣式滑轮安装方式，拆卸、安装更方便。