

# 罗斯蒙特475 375智能手持器

产品名称	罗斯蒙特475 375智能手持器
公司名称	南宁鑫星自控设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:HART375475手操器 型号:375 测量范围:4-20ma
公司地址	南宁市星光大道 2 1 3 号金康天和时代 8 - 1 8 1 3 号房
联系电话	0771-4915988 15907718938

## 产品详情

品牌	HART375 475手操器	型号	375
测量范围	4-20ma	用途	用于各种参数修改

hart375 hart智能手持器，中性机器，用于各种hart协议下的参数修改等。  
(另有475手操器)，475为彩色显示屏，功能更加强大，欢迎客户前来咨询！

艾默生rosemount(美国罗斯蒙特)hart475手操器通讯器,艾默生过程管理的新型的475现场通讯器，是罗斯蒙特hart375手操器的改良升级型号,它即支持hart通讯协议，也支持基金会现场总线通讯协议，并具有通用、可靠、便携、本安、易于升级等特点。这些特点将迅速使475手操器成为新的标准。

一、概述 475现场通讯器是手操器的新标准，他是根据275hart通讯器和375hart通讯器20多年的应用经验和用户的进一步需求而开发的新一代通讯器。继375hart通讯器的成功应用，艾默生过程管理又推出了新型的475现场通讯器，它即支持hart通讯协议，也支持基金会现场总线通讯协议，并具有通用、可靠、便携、本安、易于升级等特点。这些特点将迅速使475手操器成为新的标准。目前超过200家设备供应商提供超过600种hart和ff现场总线设备协议，475手操器支持艾默生的plantweb工厂管控网技术，并且结合了17年来为hart用户提供对其仪表和阀门进行组态和维护所需的现场经验。475手操器强大的现场总线分支诊断功能是基于艾默生世界范围内数千台现场总线设备的广泛经验而获得的。

二、特点 通用性：罗斯蒙特475手操器支持所有hart®和foundation fieldbus设备。另外，为您今后的发展留有充足的空间

用户可就地升级：用户可以从internet上下载最新版本的hart和foundation fieldbus 相关内容对475手操器进行就地升级。安全：475手操器是唯一符合所有本安需求的现场操作器。包括atex-

compliant , cenelec , fm , csa fisco。牢固可靠：这是将他称为‘手操器’的一个原因。一些工作还必须在设备上执行。475手操器专为工厂恶劣工况而设计。与ams界面相连：475手操器能够与ams设备管理软件界面相连。在设备管理软件和手操器之间进行hart仪表和阀门的组态数据的传输。

三、技术指标 微处理器：80mhz hitachi 日立sh3 接口：3个4mm香蕉孔 内置内存：32m 红外数据口：最大速率115kbs/s,距离最大30cm 系统卡：1gb或者更高 工作环境：-10~50摄氏度 随机存储器：32m 防护：ip51（正面） 扩展模块：32m 抗震：1m落地至混凝土地面没有问题 重量：大约0.9kg,含电池 湿度：0~95%（无凝露） 显示：1/4vga(240\*320像素)；彩色8.9cm触摸屏，自动调光显示 储存：-20~55摄氏度（带电池） -20~60摄氏度（不带电池） 键盘：25个键，4个操作键，12个字母键，4个肩头，4个功能键和开关键 电池：可充电锂离子电池，可使用20个小时，100~240vac充电 充电器：迷你din6芯插座 升级要求：winxp操作系统 光驱 能连接internet网