

北京升降机 冀迪赛减速机 swl系列升降机

产品名称	北京升降机 冀迪赛减速机 swl系列升降机
公司名称	沧州迪赛减速机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市吴桥县桑园镇华山道8号
联系电话	18932771872

产品详情

斜齿轮磨损一般发生在立式安装的减速机上，主要跟润滑油的添加量和润滑油的选择有关。立式安装时，很容易造成润滑油油量不足，当减速机停止运转时，电机和减速机间传动齿轮油流失，齿轮得不到应有的润滑保护，启动或运转过程中得不到有效的润滑导致机械磨损甚至损坏。轴承损坏减速机发生故障时，即使减速箱密封良好，该厂还是经常发现减速机内的齿轮油已经被乳化，轴承已生锈、腐蚀、损坏，这是因为减速机在运停过程中，齿轮油由热变冷后产生的水分凝聚造成;当然，也和轴承质量，装配工艺方法密切相关

蜗轮蜗杆减速机是一种动力传达机构，利用齿轮的速度转换器，将电机(马达)的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的机构。但是，为了保证产品的正常使用，在蜗轮蜗杆减速机的使用前，都进行一些检查工作。那么你知道蜗轮蜗杆减速机使用前检查工作有哪些吗?

蜗轮蜗杆减速机使用前检查工作：

- 1、检查蜗轮减速机本身机重、型号、功率、速比以及轴方向。
- 2、连接方式用联轴器时，务必确保两轴平等和对正，固定蜗轮减速机的安装脚座。
- 3、检查蜗轮减速机内部注油情况，确保油量在位计一半以上。
- 4、安装场所需要通风良好，气温在0~40摄氏度的环境内。

WH系列蜗轮蜗杆减速机适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、等建筑各种机械设备的减速传动。WH C160圆弧齿圆柱蜗杆减速机输入功率范围在0.4163KW之间；输出扭矩在112600kgf·m之间，输入轴转数一般不大于1500转/分；高速轴可正反两向运转。

圆弧齿圆柱蜗杆减速机 - 结构

圆弧齿圆柱蜗杆减速机是采用轴截面为圆弧形的圆柱蜗杆，swl蜗轮丝杆升降机，蜗轮齿形与蜗杆相共轲的圆弧，北京升降机，由于蜗轮与蜗杆是凸凹啮合，在啮合区的绝大部分综合曲率半径大，因而降低了齿面应力，增加了齿面强度，提高了承载能力，同时WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速机齿形合理地减薄了蜗杆齿厚，增加了蜗轮齿板厚，因而蜗轮齿板抗弯强度增大，传递能力增大，还有接触线与圆周速度夹角绝大部分在 40° 90° 之间，容易形成液体润滑，swl系列升降机，齿面间摩擦系数小，所以效率高，温度底

北京升降机-冀迪赛减速机-swI系列升降机由沧州迪赛减速机械有限公司提供。沧州迪赛减速机械有限公司(www.dsjiansuji.com) 是河北 沧州 ,减速机、变速机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在迪赛减速机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创迪赛减速机更加美好的未来。