

地基加固处理 合肥地基处理 安徽美亚锚固公司

产品名称	地基加固处理 合肥地基处理 安徽美亚锚固公司
公司名称	安徽省美亚锚固有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市宁国南路与靶场路交叉口景城花园1幢17层
联系电话	13905603673 13905603673

产品详情

体外预应力加固法：

1、适用范围：

- (1)、以无粘结钢绞线为预应力下撑式拉杆时，宜用于连续梁和大跨简支梁的加固；
- (2)、以普通钢筋为预应力下撑式拉杆时，宜用于一般简支梁的加固
- (3)、以型钢为预应力撑杆时，宜用于柱的加固。

2、方法原理：以粗钢筋、钢绞线或高强型钢等钢材，对钢筋混凝土构件施加体外预应力，以其产生的反弯矩抵消部分外荷载产生的内力，从而提高构件的极限承载能力。

植筋加固又称钢筋生根技术。为了加固建筑物或是续建，在原结构上钻孔，植入钢筋，地基处理公司，用植筋胶使钢筋锚固在其中，钢筋与原结构将成为一体。此技术广泛用于设计变更，以及梁、柱、板等构件加固工程。地下结构往往作为地上建筑的基础，如果植筋过程处理不当，可能为工程留下安全隐患，地基处理哪家好，因此植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量，当引起工程人员的重视。当地下结构采用植筋技术加固时，应结合工程特点，有完整的设计图纸，并严格执行植筋技术规范，施工时应当进行技术交底，地基加固处理，严把施工质量关。

建筑结构加固原则：

- (1) 经权威鉴定机构鉴定，若建筑结构有必要加固，其应该及时得到加固。关于加固的范围，合肥地基处理，其包括建筑物整体、建筑物局部区域或建筑物特定区域。
- (2) 在设计建筑物加固时，应该综合考虑两个方面的内容：施工方法的可操作性、施工的便捷性。若建筑结构为混凝土结构，应该提高混凝土强度等级、加强建筑结构连接或构造措施等。
- (3) 若建筑结构损坏因素为振动、冻融、腐蚀或高温等，在加固这一类建筑物时最适宜的加固措施为排除、抵御或降低以上影响因素的措施。
- (4) 在建筑物加固过程中，除了考虑建筑物加固的效果，还应该考虑加固所体现出的经济性，即最大化实现建筑物加固在不停产的情况下进行，或最大化减少构件拆除及不损伤建筑物原构件。

地基加固处理-合肥地基处理-安徽美亚锚固公司由安徽省美亚锚固有限责任公司提供。安徽省美亚锚固有限责任公司（www.ahmymg.com）位于合肥市宁国路与靶场路交口景城花园1幢17层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽美亚在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安徽美亚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽美亚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hfjzjg.com）还是从事合肥建筑加固，安徽建筑加固，建筑加固公司的服务商，欢迎来电咨询。