

# 焊4.0的190A汽油电焊发电机

产品名称	焊4.0的190A汽油电焊发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	型号:B-190GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

焊4.0的190A汽油电焊发电机显示清晰的面板及操作简便的各类开关，简单易行；大泽原装电机，输出功率大，耗油低；使用大型油箱，保证长时间运转；采用大泽专业提供发电电焊一体机，此款发电焊机适用于户外钢结构施工无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊另具5千瓦辅助电源 可供工地其他供电设备使用焊4.0的190A汽油电焊发电机；大泽の動力大泽生产的发电焊机和发电焊机是不需要人去接电线的电焊机，让您在户外施工和野外施工的时候不用您在为了接电线而烦恼。采用进口的发电机及其控制系统，根据中国管道的焊接要求，在原设计的基础上极大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。

目前发电电焊机采用发电与焊接两个绕组，在动力所具备的输出功率下,无法使发电与焊接输出功率分别达到.大,造成不必要的浪费。同时，为了加大焊接电流,不得不在焊接时提高发动机的转速,造成发电输出频率改变,给发电、焊接同时使用带来不便。由于焊接绕组输出功率的限制,其焊接的负载持续率较低,限制了连续工作能力。焊接采用50/60Hz整流,再经滤波输出，其纹波较大,不利于提高焊接产品的质量。

便于移动，重量轻，还可以焊纤维数，道路抢险，油田都是非常有利的利器，.时间维修好，很多铁路工程都使用焊机，因为重量很轻。而且发电焊机无需插电只要加上机油就可以开始工作了，而且发电焊机备用3KW辅助电源可以带照明灯，夜间照样可以在户外工作，发电电焊机的电是直流电，只能带直流的设备，交流的是带不了的，如果带的话会烧坏你的机器的。主要应用于无电力供应的工地电焊，电焊发电机组，起弧快，不断弧，便于移动，操作简易，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。大泽实业是国内发电机组较早的之一。拥有的检测设备，的工艺，专业的制造技术，完善的质量管理体系，具有雄厚的研发技术实力。

产品型号：B-190GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-190

焊条范围MM: 0-4.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-180GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 12L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 715

宽mm: 540

高mm: 575

整机净重KG: 34

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-190GDI产品介绍:

- 1.欧洲狮B-190GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-190GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-190GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-190GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-190GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-190GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

#### 售后服务:

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助