

304不锈钢毛细管 无缝不锈钢管 倒角 开槽 扩口 缩口 翻边 精准切割加工

产品名称	304不锈钢毛细管 无缝不锈钢管 倒角 开槽 扩口 缩口 翻边 精准切割加工
公司名称	中环铜铝（深圳）有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	厂家:中环铜铝 规格:0.1mm-8.0mm 材质:sus304
公司地址	深圳市宝安区松岗镇同富裕工业园
联系电话	0769-81885177 13728807513

产品详情

304不锈钢毛细管 医用316无缝不锈钢管 倒角 开槽 扩口 缩口 翻边 精准切割加工，

中环铜铝（深圳）有限公司主营产品有：不锈钢无缝管、精扎无缝不锈钢管、工业酸洗无缝管，不锈钢毛细管、医用毛细管、不锈钢焊管。不锈钢毛细管规格外径 0.20mm至 8.0mm，壁厚0.05mm至1mm。不锈钢焊管规格外径 8mm至 219mm，壁厚0.5mm至4.0mm。不锈钢无缝管规格 8mm至 965mm，壁厚1.0mm至12mm。

我司可对毛细管进行加工：表面镜面抛光，管身螺纹，开孔，开槽，封头，磨尖，斜口，切断，内外倒角，内外攻牙，医用针管加工，医用一次性耗材，医疗器械生产加工等。

- 材质有：304，316，316L，304L，310S，317L，2205；
- 不锈钢管材种类：软态，中硬态，硬态
- 表面可选：光洁、外抛光、内外抛光。抛光等级可选：180-800目。
- 内外光洁度：可达RA0.4以下,具体根据规格而定。
- 内外精度：可达0.01以内，具体根据规格而定。
- 长度：一般2M长，可根据客户要求。
- 压力承受指标：正常工作压力可达到60MPA，具体技术参数详谈

· 生产标准：产品执行标准:GB/T14976、GB13296-2007、GB9948-88、GB5310-96，达到美国ASTM/ASME A213/SA213、ASTM/ASME A312/SA312、ASTM/ASME A269/SA269、DINI7458-85、DINI7456-85、JIS G 3459、JIS G 3448 JIS G 3446标准。

· 用途：产品适用于五金制品、机电、机械结构、石油、海油、化工、医药机械、航天航空、核电、造船、高压锅炉、热交换器、压力容器、冷凝器、水利、电业等行业。

304不锈钢毛细管 医用316无缝不锈钢管 倒角 开槽 扩口 缩口 翻边 精准切割加工