

领军节能科技 景洪空压机销售 景洪空压机

产品名称	领军节能科技 景洪空压机销售 景洪空压机
公司名称	昆明领军节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区金马街道十里社区陈官山虹桥建材城c区1栋4号商铺
联系电话	13808716770

产品详情

离心机的工作原理，景洪空压机，如图3的所示，电机直接驱动主动大齿轮，带动锥状的叶片（叶轮）高速旋转（叶轮轴转速可达40000rpm）将空气向离心方向加速，从而产生压力。一般需要经过三级压缩叶轮加压，才能产生0.4~0.8MPa的压缩空气。

离心机的结构复杂，运转部件较多，有主动齿轮（1套）、一至三级叶轮（3套）、滚动轴承（8付）等，体积也较大。

单台离心机的产气量一般为26~530m³/分，景洪空压机销售，主电机功率为130kw~4200kw。

离心机适于大型企业集中建站，投资巨大，运行费用昂贵，国内没有自主品牌，基本上都是国外品牌在中国建立合资企业进行组装。

要考虑用气场合和条件

压缩机应尽可能安装在空气清洁、粉尘少的场所，并要求采光及照明良好，以利操作与检修。

空压机为发热设备，压缩机房通风十分重要。环境中不允许有各种腐蚀性气体等；青岛空压机机器周围应保持整洁，清除不必要的、妨碍作业的物品，尤其是不能有可燃的物品。空压机周围须预留保养空间及维修时足以让零部件出入的通道。空压机四周距墙需有一米以上的距离，顶部应高于压缩机2米以上，便于散热和起吊。装设天车，以利维修保养。尤其是大功率压缩机，更需如此。

滑片机的主机集成化制造，体积小重量轻。其油分离器与机壳是连接在一体的，集成化加工技术确保外露管件少。进气伺服阀也安装在机头上，安装全阀是内置的，小压力止回阀安装在油分离器内，景洪空压机价格，保证了集成度，整机体积和重量较螺杆机小。

螺杆机的油分离器与主机是分离的，期间靠管路连接，小压力止回阀及安全阀是外露安装的，景洪空压

机出售，

滑片机的装配精密度低，用户在设备安装现场维护检修方便。

滑片机滑动轴瓦寿命长，主机耐用，容污性及抗腐蚀性均比螺杆机好。

领军节能科技(图)-景洪空压机销售-景洪空压机由昆明领军节能科技有限公司提供。昆明领军节能科技有限公司（www.kaishanyn.com）在节能设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，领军节能科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：浦。