

市政围挡厂家 围挡厂家 管安装

产品名称	市政围挡厂家 围挡厂家 管安装
公司名称	安平县联东丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县工业园区
联系电话	15075882233

产品详情

工程围挡的制作注意事项

不过实际制作工程围挡广告时有几点忌讳的地方，布局不能过于平，在色彩上尽量鲜艳最忌讳整体色调暗淡无光起不到夺目的效果。内容上不能冗长没有内容，空洞无物。然后层次上要清楚不能混乱，

工程围挡在实际的制作过程当中，不一定是一帆风顺的，有的时候有树木的遮挡，有的时候有街角转弯的限制，那么我们为了能够更好的突出工程围挡的广告效应，那就要因地制宜，制作出适合自己项目的围挡。

工程围挡广告的排列要根据项目宣传的实际情况来定，要有比较明晰的排列示意图，这样才能让施工人员和开发商看得清楚明白！

规范重点施工工程围挡，确保安全文明施工

为规范重点工程施工现场围挡的设置，美化施工现场周边环境，提高安全文明施工管理水平，树立良好的城市形象。近日，市重点局联合市设计院出具标准化施工围挡设计图，并付诸实施。

一、施工围挡标准化。重点工程施工现场应设置连续、封闭、牢固、安全和美观的围挡，工地彩钢围挡厂家，围挡的高度为2米，围挡上印制标准化的“六牌一图”、企业文化、“讲文明树新风”公益广告，公益广告主题内容为弘扬红色精神、致力绿色发展、核心价值观。公益宣传内容由市重点局审核，宣传内容下署六安市重点工程管理宣。施工围挡标准化，为传播核心价值观提供了平台，彰显城市新风貌，成为城市建设中的一道独特风景。

二、施工现场管理标准化。施工现场出入口应当设置实体大门，严禁及敞口施工，裸土覆盖，出入口安装冲洗设备，做好车辆进出的防污措施。在施工期间，扬尘治理需设专人负责，加强施工现场文明施工管理，围挡厂家，确保施工现场少扬尘、无扬尘，做到文明施工、环保施工。

我局推广标准化围挡，有效遏制工地扬尘，市政围挡厂家，美化市容市貌，今后将加大推广力度，使其在“推进生态文明，建设美丽城市”中充分发挥作用。

以下是几种表面处理方式是彩钢围挡表面处理工艺

浸塑：聚乙烯热塑性粉末涂料也称聚乙烯粉末树脂涂料，是经高压聚乙烯（LDPE）为基料，添加多种功能助剂、颜色配制加工生产的防腐粉末涂料，浸塑涂膜层具有优异的耐化学性能，抗老化、抗冲击、耐弯曲、耐酸、耐盐雾腐蚀，并具有较好的表面装饰性能。

喷塑：喷塑是将塑料粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法。喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂涂装，该技术与普通喷漆表面处理相比，优点体现在工艺先进、节能高效、安全可靠、色泽艳丽等方面。因此，常常被应用于轻工、家用装修领域。其工作原理在于将塑料粉末通过高压静电设备充电，在电场的作用下，工程围挡厂家，将涂料喷涂到工件的表面，粉末会被均匀地吸附在工件表面，形成粉状的涂层；而粉状涂层经过高温烘烤后流平固化，塑料颗粒会融化成一层致密的效果各异的最终保护涂层；牢牢附着在工件表面。

市政围挡厂家-围挡厂家-管安装由安平县联东丝网制品有限公司提供。安平县联东丝网制品有限公司（www.0318ap.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！