

触摸屏模组fpc排线 柔性线路板PCB软板 柔性板连接软排线快速打样

产品名称	触摸屏模组fpc排线 柔性线路板PCB软板 柔性板连接软排线快速打样
公司名称	深圳市金骏电路技术有限公司
价格	1.00/Pcs
规格参数	机械刚性:柔性 绝缘材料:有机树脂 加工工艺:压延箔
公司地址	宝安沙井丽城工业区Y栋3楼
联系电话	13670201918

产品详情

工艺制程能力
工艺制程能力序号项目内容
1产品工艺
1-16层板/FPC柔性电路板、软硬结合板、镀锡板、镀金板、沉金板
2板最大尺寸250mm*700mm
3板厚度最大 0.45 ± 0.054 板厚度最小 $0.051 \sim 0.185 \pm 0.035$
4基材铜箔厚度1/3oz、1/2oz、1oz
5最小孔径成品孔径：0.08mm
6最小线宽线距最小线宽：0.05mm、最小线距：0.05mm
7公差线孔 $\pm 10\%$ 、孔径+3mil、外形 $\pm 0.05mm$
8镀层厚度
镀金板：Ni层厚度：1-6um Au层厚度：0.03-0.1um
沉金板：Ni层厚度：1-6um Au层厚度：0.03-0.2um
镀锡板：Sn层厚度：8-25um
9验收标准 或客户指定

基材使用范围
基材/覆盖膜品牌使用范围类别品牌规格产地
基材新杨/生益无胶基材、无卤素台湾基材/覆盖膜台虹有胶基材、无胶基材、无卤素台湾基材/覆盖膜宏仁有胶基材、无卤素台湾基材/覆盖膜亚森有胶基材、无胶基材、无卤素台湾胶纸3M3M9077、9460、467、468美国胶纸日东5919耐高温日本胶纸SONYD3410热固化胶日本PI补强宇部3mil~9mil日本PCBA电路板组装IC使用采购品牌敦泰台湾汇顶中国赛普拉斯美国联阳台湾新思美国