

# 青县房屋拆迁 刘利工程机械租赁服务 房屋拆迁公司

产品名称	青县房屋拆迁 刘利工程机械租赁服务 房屋拆迁公司
公司名称	天津市东丽区刘利工程机械租赁服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽军粮城津北公路9673号
联系电话	13821601820

## 产品详情

现在工程项目越来越多，用到机械的工程项目也越来越多，面对挖沟、填土等工程项目不得不用到挖掘机、推土机等，项目承包商往往会在找租赁公司，租挖掘设备使用，选择好的挖掘机租赁公司很有必要，专业房屋拆迁，我司是一家天津挖掘机租赁公司、推土机、装载机租赁公司，同时也承接土石方工程!

### 挖一般土石方工程量的计算原则

按照市政工程工程量清单计量规范2013的规定一般挖土石方工程量的计算规定为：

- 1、挖土应按自然地面测量标高至设计地坪标高的平均厚度确定。竖向土方、山坡砌土开挖深度应按基础垫层底表面标高至交付施工现场标高确定，无交付施工场标高时，应按自然地面标高确定。
- 2、挖石应按自然地面测量标高至设计地坪标高的平均厚度确定。基础石方开挖深度应按基础垫层底表面标高至交付施工现场标高确定，无交付施工场标高时，应按自然地面标高确定。
- 3、厚度  $> \pm 300\text{mm}$  的竖向布置挖土、挖石或山坡凿石应按挖一般土方或者挖一般石方计算，竖向布置进行挖、填土方时，不再计算平整场地。挖基坑的底面积大于  $150\text{m}^2$  和沟槽底宽  $> 7\text{m}$  且底长  $> 3$  倍底宽（不包括加宽工作面），按挖一般土石方计算。
- 4、挖方出现流砂、淤泥时，应根据实际情况由发包人与承包人双方现场签证确定工程量。

其中1、2条主要说明挖方按照平均厚度计算及厚度确定的原则，3条主要是对挖土石方范围的界定，4条主要说明规范规定的一类土、二类土、三类土、四类土是不包括淤泥、流砂的，即使在一般挖土石方清

单中因土壤类别不能准确划分时，招标人规定了该项清单报价按照综合土质考虑，在一般土石方开挖施工时遇到淤泥、流砂，发包人也必须根据实际情况对该部分淤泥、流砂的工程量进行现场签认。

现在工程项目越来越多，用到机械的工程项目也越来越多，面对挖沟、填土等工程项目不得不用到挖掘机、推土机等，项目承包商往往会在找租赁公司，租挖掘设备使用，青县房屋拆迁，选择好的挖掘机租赁公司很有必要，我司是一家天津挖掘机租赁公司、推土机、装载机租赁公司，同时也承接土石方工程!

常用的挖土机械有推土机、单斗挖掘机、单斗装载机。

推土机，适宜运距10—70米。

五六类土，即坚硬岩石，危房拆迁改造，常用的爆方式是硃室爆和钻孔台阶爆。

平整及碾压作业

常用机械平地机、推土机、压路机。

推土机主要用来修整较大的起伏，细致的修复必须用平地机配合人工进行。

压路机碾压时，要遵循从低到高，从边到中，先轻后重，速度适当的原则。

挖沟槽、基坑需支挡土板时，其宽度按图示沟槽、基坑底宽，房屋拆迁公司，单面加10cm，双面加20cm计算。支挡土板后，不得再计算放坡。

基础施工所需工作面，按施工组织设计规定或按“基础施工所需工作面宽度计算表”规定计算。

外墙沟槽，按外墙中心线长度计算；内墙沟槽，按图示基础（含垫层）底面之间净长度计算；外、内墙突出部分的沟槽体积，并入相应工程量内计算。

现在工程项目越来越多，用到机械的工程项目也越来越多，面对挖沟、填土等工程项目不得不用到挖掘机、推土机等，项目承包商往往会在找租赁公司，租挖掘设备使用，选择好的挖掘机租赁公司很有必要，我司是一家天津挖掘机租赁公司、推土机、装载机租赁公司，同时也承接土石方工程!

土石方机械基本要求

1、

机械进入现场前，应查明行驶路线上的桥梁、涵洞的上部净空和下部承载能力，保证机械安全通过。

2、作业前，应查明施工场地明、暗设置物（电线、地下电缆、管道、坑道等）的地点及走向，并采用明显记号表示。严禁在离电缆1m距离以内作业。

- 3、作业中，应随时监视机械各部位的运转及仪表指示值，如发现异常，应立即停机检修。
- 4、机械运行中，严禁接触转动部位和进行检修。在修理（焊、铆等）工作装置时，应使其降到低位置，并应在悬空部位垫上垫木。
- 5、机械桥梁时，应采用低速档慢行，在桥面上不得转向或制动。承载力不够的桥梁，事先应采取加固措施。
- 6、在施工中遇下列情况之一时应立即停，待符合作业安全条件时，方可继续施工：
  - （1）填挖区土体不稳定，有发生坍塌危险时；
  - （2）气候突变，发生暴雨、水位暴涨或山洪暴发时；
  - （3）在警戒区内发出信号时；
  - （4）地面涌水冒泥，出现陷车或因雨发生坡道打滑时；
  - （5）工作面净空不足以保证安全作业时；
  - （6）施工标志、防护设施损毁失效时。
- 7、配合机械作业的清底、平地、修坡等人员，应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时，应停止机械回转并制动好后，方可作业。
- 8、雨季施工，机械作业完毕后，应停放在较高的坚实地面上。
- 9、当对石方或冻土进行作业时，所有人员、机具应撤至安全地带或采取安全保护措施。

青县房屋拆迁-刘利工程机械租赁服务-房屋拆迁公司由天津市东丽区刘利工程机械租赁服务中心提供。青县房屋拆迁-刘利工程机械租赁服务-房屋拆迁公司是天津市东丽区刘利工程机械租赁服务中心（[www.tjllgc.com](http://www.tjllgc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。