

浮动式插座 M9 DVI连接器 EHG.1B.306.CLL 1B7芯插座 (凸出式外壳) 同轴2B

产品名称	浮动式插座 M9 DVI连接器 EHG.1B.306.CLL 1B7芯插座 (凸出式外壳) 同轴2B
公司名称	深圳市亿聚芯电子有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:亿聚芯 型号:TGG 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道众和街3号吉发大厦202室 (注册地址)
联系电话	14774831402

产品详情

专业生产销售航空插头、工业防水插、组合插座装置 (电箱)、索头、快速接头、金属及尼龙塑料软管等。我公司开发、生产的航空插规格多样,品种齐全,采用国际、国内标准生产,能与国际品牌产品实行互换。航空插头顾名思义之前广泛应用于航空所以叫航空插头,因其稳定性能好现在已广泛应用于民用行业,深圳市亿聚芯电子科技有限公司主要提供FGG/TGG/TEG/TNG/TWG/ZGG/EGG等航空插头,所有产品价格以报价为准,具体请咨询客服。供应各种航空插头,音频插头,转接头,音线,音插件,乐器设计生产的配套转接头插类型有6.5转3.5, 3.5转6.35, 3.5转2.5, 2.5转3.5, 6.35转RCA, 一转二转接头等。推拉自锁连接器的电镀厚度 每个推拉自锁连接器端子为了延长寿命以及使用时间都会选择镀金,镀金不仅仅是可以防止腐蚀以及提高导电性,还可以很大程度上防水,不同的镀金厚度,连接器厂家的报价也会不一样主要特点1、安全的推拉自锁系统;2、多芯类型2-30芯;3、焊接和印刷线路板针芯 (直式和弯脚式);4、高密度安装,节省空间;5、多种键位选择,避免相似连接器之间的混插;6、360度屏蔽提供全方位的EMC防护。看一下它的专用连接器生产的质量和标准,这也是对产品评价的一个标准,如果不能做到及时有效的的话,特别是简单的手动试验都可以看出的不足是不可以将就的,那么这款电子产品的选择也就需要重新进行考虑了。包括方形 (AS)、圆形 (AS)、椭圆形 (AS)、活动盖板 (AS)、直式、弯式、对接、防水等多个系列产品。零件组成1、外壳采用铜合金加工,表面镀铬或者镀镍,特殊要求可以采用不锈钢;2、插针插孔采用铜合金加工,表面镀金;3、绝缘体采用耐高温、具有良好绝缘性能的工程塑料注塑成型;4、护套采用软性工程塑料注塑成型,能很好的保护电缆。可提供的芯数0B 2、3、4、5、6、1B 2、3、4、5、6、7、8、10、14、16 2B 2、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、19、26 3B 2、4、8、10、12、14、16、18、19、20、22、24、26、30

快速自锁连接器技术参数概况机械性能和环境因素:环境温度 -50 ~ +125 工作电流 1.5~35A (主要和接触件截面积相关) 工作电压 DC/200~2.7KV, AC/150~2KV (主要和接触件之间的距离相关) 测试电压 DC/600~5KV, AC/1.5~4.5KV (主要和接触件之间的距离相关) 接触电阻 2.5~10m 绝缘电阻 5000M 机械寿命 5000次 (连接与分离) 产品主要应用于: 通讯、电子、检测与测量、机械

设备、医疗器械及仪器仪表等行业；特别适用于需频繁连接分离、需屏蔽的仪器仪表及设备上的电连接。公司始终坚持以科技创新和全面质量管理为重点，着力提升企业核心竞争力创新研发模式，打造科技成果孵化器。将打造成国内一流的电、光、信号连接器的研发生产基地，为国防军工事业的发展做出新的贡献。欢迎垂询！，一般的厂家都会遵守量大从优的准则。深圳市亿聚芯电子有限公司现有精密数控CNC车床、注塑成型机、喷砂机、移印机、烘干机、热剥机等数台。作为专业的同轴连接器制造商，我们为您提供加固型、高性能射频解决方案。从传统的规范BNC和TNC连接器到的微型设计，您都可以找到多种符合行业标准的产品系列，帮助满足您的需求。