

公针芯/母针芯 M12 din(大/中/小) EGG.2B.316.CLL 2B18芯插座 同轴3B

产品名称	公针芯/母针芯 M12 din(大/中/小) EGG.2B.316.CLL 2B18芯插座 同轴3B
公司名称	深圳市亿聚芯电子有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:亿聚芯 型号:TGG 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道众和街3号吉发大厦202室 (注册地址)
联系电话	14774831402

产品详情

连接器有哪些好处1、改善生产过程，连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程;2、易于维修如果某电子元部件失效，装有连接器时可以快速更换失效元部件;可以从产品研发、模具制造、五金冲压、塑胶成型，组装生产、全检出货，全部由本厂完成，限度控制好产品每道工序的质量并节约成本。

如现有产品不能满足使用要求主要特点1、安全的推拉自锁系统;2、多芯类型2-30芯;3、焊接和印刷线路板针芯(直式和弯脚式);4、高密度安装，节省空间;5、多种键位选择，避免相似连接器之间的混插;6、360度屏蔽提供全方位的EMC防护。

连接器有哪些好处1、改善生产过程，连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程;2、易于维修如果某电子元部件失效，装有连接器时可以快速更换失效元部件;制作圆形推拉自锁连接器设备的先进程度像很多圆形推拉自锁连接器用自动车床加工的价格相对比用走心机加工而言就便宜很多，因为自动车床的制作工艺相对走心机而言要求没有那么高。没有做不成的生意，只有不恰当的沟通，期待能与您长期合作!体积小的圆形推拉自锁连接器人工无法更快的操作，所以价格也会高一点。还有比如说B系列的连接器定位销的键位越多越复杂，连接器的价格也会相应的高一点。

产品广泛应用于航空、航天、舰艇、兵器、通信、铁路、医疗器械、汽车、石油勘探等领域，产品出口国内外，现拥有航空插生产基地和线束加工基地两处。

零件组成1、外壳采用铜合金加工，表面镀铬或者镀镍，特殊要求可以采用不锈钢;2、插针插孔采用铜合金加工，表面镀金;3、绝缘体采用耐高温、具有良好绝缘性能的工程塑料注塑成型;4、护套采用软性工程塑料注塑成型，能很好的保护电缆。

可提供的芯数0B 2、3、4、5、6、1B 2、3、4、5、6、7、8、10、14、16 2B 2、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、19、26 3B 2、4、8、10、12、14、16、18、19、20、22、24、26、30

快速自锁连接器技术参数概况机械性能和环境因素：环境温度 -50 ~ +125 工作电流 1.5~35A (主要和接触件截面积相关) 工作电压 DC/200~2.7KV，AC/150~2KV (主要和接触件之间的距离相关) 测试电压 DC/600~5KV，AC/1.5~4.5KV (主要和接触件之间的距离相关) 接触电阻 2.5~10m 绝缘电阻 5000M 机械寿命 5000次 (连接与分离) 产品主要应用于：通讯、电子、检测与测量、机械设备、医疗器械及仪器仪表等行业;特别适用于需频繁连接分离、需屏蔽的仪器仪表及设备上的电连接。专业生产销售航空插头、工业防水插、组合插座装置(电箱)、索头、快速接头、金属及尼龙塑料软

管等。我公司开发、生产的航空插规格多样，品种齐全，采用国际、国内标准生产，能与国际品牌产品实行互换。，推拉自锁连接器的电镀厚度 每个推拉自锁连接器端子为了延长寿命以及使用时间都会选择镀金，镀金不仅仅是可以防止腐蚀以及提高导电性，还可以很大程度上防水，不同的镀金厚度，连接器厂家的报价也会不一样,已有塑胶模具及SR线缆成型模具数百套，多条流水线作业保障供货速度