

塑料颗粒金属分离器 再生料金属检测机 大口径下落式金属探测器

产品名称	塑料颗粒金属分离器 再生料金属检测机 大口径下落式金属探测器
公司名称	东莞宝嘉裕检测设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇黄泥塘村新兴路 2 1 号
联系电话	13712882477

产品详情

欢迎您：

本公司是实体工厂加网络销售管理，专业的生产车间，专业的销售团队，专业的技术售后工程师，一对一处理问题，尽可放心购买。请您在购买前联系我们的客服人员，实际价格以我司业务员根据客户的要求所做的报价为准。

概述：

金属分离器可通过回旋漏斗清除自由下落的散装材料中磁性和非磁性的金属杂质(钢、不锈钢、铝等),而不对产品处理造成任何干扰。这已被证实特别是对谷粒、轻薄、易碎含纤和潮湿的散装材料中的杂质高度有效的清除方法。

适用范围：

食品行业：检测塑料原料、水口料、粉末、颗粒子、爆米花、脆玉米片、薯片、坚果、水果和汤面

化工行业：检测混合物（可以直接把金属剔除分离掉）

特点：

只要是金属就能分离，如铁、铜、不锈钢、铝、等。最小金属0.3MM，且可根据实际生产需要调节灵敏

度，微电脑控制，LED指示。反应快，准确率高。机器体积小，使用方便，容易安装，可直接安在设备上。

技术参数：

探测部分：德国进口

控制电脑：德国MEITL

启动电磁阀：执行气缸日本SMC 气体过滤器日本SMC

外壳材料：烤漆钢板

工作电压：220伏交流（+/-10%）（内有电压选择开关），50/60赫兹

输入电流：80/160毫安

保险丝：2个315毫安

环境温度：-10/60度

防护等级：IP65

输入端子：测试按钮、手动分离、重设、压缩空气监测

输出端子：计数、金属检测

压缩空气：4-8公斤，6-8毫米软管连接

用气量：0.4升每个分离动作

防护等级：IP54

分离时间：0.2-2.5秒，0-10级无级可调检测精度

优势：

- 1、含有长纤维的产品不会堵塞排出设备。
- 2、可以避免紊乱和产品结块(轻而薄的产品)
- 3、卫生设计，排出装置防锈防水

4、可避免长时间的产品积淀和结块发霉

5、通过清理薄片可以快速而简单的清洁