

L-HG68液压导轨油

产品名称	L-HG68液压导轨油
公司名称	上海一坤化工有限公司
价格	2890.00/桶
规格参数	长城:运动粘度,63.62 L-HG68:闪点:242 中国石化:倾点:-15
公司地址	奉贤区新四平公路468弄3幢23号(上海海港商贸城)
联系电话	021-33759768 13818646058

产品详情

长城牌L-HG液压导轨油采用石蜡基矿物基础油和精选添加剂调和而成,适用于液压和导轨合用系统的润滑.本产品按40° 运动黏度分为32,46,68,100等牌号.

性能特点

1. 良好的黏温特性,提供良好的高低温性能
2. 良好的黏滑特性,防止出现"爬行"现象
3. 良好的抗磨损性,减少磨损
4. 良好的抗氧安定性,防锈及防腐蚀性能
5. 良好的橡胶适应性,有效保护密封材料

技术规格

- 1 产品符合以下规格 *GB11118.1
- 2 产品获得以下OEM认证: Cincinnati P53 (L-HG32)

应用范围

- 1 适用于低,中压液压系统和精密机床导轨的润滑

典型数据

项目	L-			
HG液压导轨油				
黏度等级	32	46	68	
100				
运动黏度(40° C)	30.46	47.2	63.62	97.1
闪点(开口),° C	226	230	242	272
倾点,° C	-15	-15	-15	
-15				
黏滑特性(动静摩擦系数差值)	0.077	0.072	0.067	0.0572