

批发除渣剂 聚福煤炭 批发除渣剂联系方式

产品名称	批发除渣剂 聚福煤炭 批发除渣剂联系方式
公司名称	新泰市聚福煤炭有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市西开发区
联系电话	15610397771

产品详情

金炼土轻石除渣剂具有以下优点

- 1、比重方面：比重轻，在0.7-0.9之间，只需少量撒在金属液表面，便可达到良好的除渣剂效果，节省成本。
- 2、反应速度快，耐高温，覆盖在金属液表面，减少熔炼时合金元素氧化，批发除渣剂，不改变金属成分，不污染金属液。
- 3、不扬尘，不进溅、粘度高，使用时无烟无尘，保证工人安全和车间生产环境，不造成二次污染。
- 4、除渣凝聚成膜，易扒渣，易挑起，不粘包、不挂炉壁，提高炉衬包衬寿命。

地温铸铁除渣剂是一种中性物质，在高温作用下会膨胀或熔融，膨胀后形成比重低、中空气孔，熔融后具有一定的粘结性，主要是由加工工艺决定。除渣剂在钢铁冶炼及铸造中使用正是由于其在1200以上的高温作业下熔融，并具有粘结性，能有效聚集和吸附金属溶液表面的浮渣和夹渣，并且其化学性质稳定，不会对金属熔液产生二次污染。

地温铸铁除渣剂产品功能及特点

- 1、加入量少、聚渣能力强、易于结壳，去除；
- 2、渣为脆性，不粘包；提高炉衬包衬寿命；
- 3、比重轻，膨胀系数大，覆盖保温性能好，处理金属液时温度下降小；

- 4、有效覆盖金属液表面，批发除渣剂厂家，减少熔炼时合金元素氧化；
- 5、不改变金属成分，不污染金属液；
- 6、使用时无烟无尘，保持清洁的车间生产环境。

除渣剂的作用

若是发现在大家即将使用的铁水、钢水中出现了杂质的话，那么是会影响到使用效果的，批发除渣剂哪家好，所以在使用铁水、钢水之前，应当先将里面的杂质去除干净，普通的方法去除是很麻烦的，因此大家可以选择使用除渣剂来去除杂质，大家可不要小看该产品，其实通过使用除渣剂能够达到非常优异的除渣效果。

除渣剂主要用于聚集铁水溶液表面的不熔物，使之易于除去，确保铁水溶液的纯净；还可作为优质保温覆盖剂及档渣材料，具有较厚的保温层及优异的档渣性能，还可有效隔绝空气防止铁水溶液二次氧化。

除渣剂不爆裂、铺展快速且均匀，批发除渣剂联系方式，聚渣能力强，有效防止铸件夹渣缺陷，提高铸件内在质量，提高铸件成品率，降低生产成本；使用方法简单，减轻工人劳动强度，提高生产效率。

除渣剂特点：

- 1、可将混入铸造溶液中的炉渣及异物集结起来，并容易清除炉渣及异物。
- 2、在铸造溶液表面均匀加入，将矿渣及异物集结起来，防止浇铸时渣及异物进入铸件。
- 3、由专业厂家生产，始终保持质量稳定。
- 4、使用小浇包时，可覆盖防光反射，操作方便。
- 5、不会改变铸造溶液的化学成分。
- 6、除渣剂粘度高，扒渣力强。
- 7、与同类相比，加入重量少，能起到较好的除渣效果。

使用方法及用量：

- 1、用小勺、铁锹等盛取除渣剂，靠近铸造溶液表面均匀播撒，其膨胀的同时，在铸造溶液表面急速形成一层皮膜，与矿渣及异物粘合形成膨胀体，再用适当的棒状工具将粘合膨胀体挑出扔掉，就能得到干净的铸造溶液。
- 2、根据铸造溶液的种类、浇包大小、熔炼炉的容量以及使用目的不同，使用量也各不相同，通常1吨铸造溶液需播撒除渣剂约0.5~1.5KG（铸钢件用量要增加）。

批发除渣剂-聚福煤炭-批发除渣剂联系方式由新泰市聚福煤炭有限公司提供。行路致远，砥砺前行。新泰市聚福煤炭有限公司（<https://shop1487351621783.1688.com>）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为非金属矿产较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!