

惠州废气处理设备 废气处理设备 价格 连森

产品名称	惠州废气处理设备 废气处理设备 价格 连森
公司名称	东莞市连森机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区上甲工业区园洲工业路30号
联系电话	18027554988

产品详情

废气处理设备降噪处理声屏障的特点

- 1、耐腐蚀，化学性能稳定，废气处理设备价格，废气处理设备降噪处理声屏障的特点在自然环境中不会发生锈蚀现象，汽车尾气等对其无影响。
- 2、强度高，不易变形。
- 3、自重轻，可降低声屏障基础与立柱的强度设计要求及给现场安装带来方便。
- 4、表面光滑，样式美观，景观效果好，废气处理设备可根据用户要求设计成各种不同的款式与周围相协调。
- 5、吸隔声效果理想，可满足多种噪声敏感点的要求。
- 6、后期维护废气处理设备方便，不变色、易清洗、受破坏后易更换等。

除尘设备的分类有哪些？

除尘设备的分类有哪些？

- (1)机械力除尘设备包括重力除尘设备、惯性除尘设备、离心除尘设备等。
- (2)洗涤式除尘设备包括水浴式除尘设备、泡沫式除尘设备，文丘里管除尘设备、水膜式除尘设备等。
- (3)过滤式除尘设备包括布袋除尘设备和颗粒层除尘设备等。

(4)静电除尘设备。

(5)磁力除尘设备。

环保喷淋塔材质选择要求

环保喷淋塔是工业废气处理中的关键设备，喷淋塔材质选择要求是怎么样的，目前国内的喷淋塔生产厂家大多采用不锈钢或者PP材料进行生产，既要能耐受200℃的高温。喷淋塔是窑炉烟气进入废气处理系统的道工序，主要作用是进行烟气喷淋，使温度由200℃降低到60℃以下，便于旋流塔、中和塔对烟气进行脱氟、脱硫处理。

烟气中存在氟，遇水会形成。对废气处理系统的腐蚀很严重，工厂废气处理设备价格，导致设备使用寿命短，更换喷淋塔的费用较昂贵，工业废气处理设备公司，由此造成废气处理系统运行的不稳定，成本增加。

环保喷淋塔选用什么材质制作呢？既要能耐受200℃的高温，又要经得住及其他烟气成分的腐蚀，同时降低设备造价，一直是困扰废气处理领域中的难题。

制作喷淋塔早期采用的是钢材料，内衬瓷石。由于废气系统需定期停运检修，内部温度变化大，温差可达200多摄氏度，设备大多运行不到一年，瓷石就崩裂，钢质塔体禁不住烟气酸水的侵蚀，很快就有了漏洞不能使用。后来环保公司又选用内衬聚的钢塔，造价高昂，惠州废气处理设备，15万元一台。聚虽然耐腐蚀，但不耐高温，而且易老化脆裂，喷淋塔的顶部由于温度高，使用不长时间，顶部聚板就开始老化脱落，逐步向下延伸，使用寿命仅一年多就不能使用。