

电厂吹灰器公司 电厂吹灰器 汇宇恒业公司

产品名称	电厂吹灰器公司 电厂吹灰器 汇宇恒业公司
公司名称	汇宇恒业怀来机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	怀来县东花园镇新兴产业示范园区B7
联系电话	18803038979 18803038979

产品详情

膜片式吹灰器常见故障原因及解决办法

声音小，流量小 调整流量，空气流量大 调整空气流量，混合点火罐孔堵塞 清理，供气压力不足，更换气瓶，积碳严重，电厂吹灰器报价，充气时间不合理 调整充气时间，供气压力不足，更换气瓶，混合比例不对 调节空气调节阀，逆止阀损坏 更换逆止阀，电磁阀膜片积碳 清理电磁阀膜片积碳。

以上是汇宇恒业怀来机电设备有限公司为您分享的内容，汇宇恒业怀来机电设备有限公司专业生产膜片式吹灰器，欢迎新老客户莅临。

膜片式吹灰器的优势有哪些

短间隔断续运行，连续保持受热面清洁。一般声波吹灰装置1次工作时间为15-30s，停运20~120min，如此循环往复，可连续保持受热面清洁，有效提高锅炉换热效率，降低排烟温度。

无受热面机械损伤。声波依托高温烟气为介质来传播，使烟气中的灰粒在声波能量作用下发生质点位移，从而使灰粒难于附着在管壁上，达到除灰的目的。

以上是汇宇恒业怀来机电设备有限公司为您分享的内容，汇宇恒业怀来机电设备有限公司专业生产膜片式吹灰器，欢迎新老客户莅临。

膜片式吹灰器的主要分类形式

膜片式气-声换能器类似干汽笛、膜片、弹簧、喇叭以及空气构成声学 and 力学谐振系统，在压缩空气的驱动下，膜片谐振将压缩空气调制声压，通过喇叭辐射出去。膜片式气-声换能器工作频率是由谐振系统，固有特性决定的，膜片式能够自动工作在好的频率上(即谐振频率)因而系统能够自动处在一个好的工作状态。

膜片式声波吹灰器加工制作相对简单，生产成本较低。没有易损部件，电厂吹灰器，因而使用寿命长，维护工作量小。声波吹灰器采用较低的声波频率，声波波长较长，在20 时，50HZ的声波波长6.7m，如果，声波吹灰器工作在喇叭的平直频响范围，电厂吹灰器公司，喇叭的体积太大，不便制作和安装，在设计喇叭时，一般将喇叭的一个或者第二个声学谐振频率设计在声波吹灰器的工作频率上，电厂吹灰器厂家，这样可以大大缩小喇叭的体积但是，这就要求调制频率必须等于喇叭的谐振频率，才能辐射大的声功率。声波吹灰器的自动控制部分要求较高，控制器应能够稳定旋转阀的调制频率，并且稳定在喇叭的谐振频率上或谐振频率的附近，远离谐振频率时，吹灰器的声功率将大幅下降，吹灰器无法有效清除积灰。

以上是汇宇恒业怀来机电设备有限公司为您分享的内容，汇宇恒业怀来机电设备有限公司专业生产膜片式吹灰器，欢迎新老客户莅临。

电厂吹灰器公司-电厂吹灰器-汇宇恒业公司(查看)由汇宇恒业怀来机电设备有限公司提供。汇宇恒业怀来机电设备有限公司(www.hyhyhl.com)实力雄厚，信誉可靠，在河北 张家口 的除尘设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领汇宇恒业和您携手步入辉煌，共创美好未来！