

MQTB-120/2.5气动支腿式帮锚杆钻机

产品名称	MQTB-120/2.5气动支腿式帮锚杆钻机
公司名称	华矿重工有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:华矿 型号:MQTB-120/2.5 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺街道潘王营工业园
联系电话	17684595580

产品详情

因原材料价格波动、型号、收货地址不同，具体报价请联系销售人员

销售热线：18654771257

MQTB-120/2.5气动支腿式帮锚杆钻机产品简介：

MQTB-120/2.5气动支腿式帮锚杆钻机广泛适用于岩石硬度 f8的煤巷、半煤巷的煤帮锚杆支护作业，既可钻锚杆孔，又可钻锚索孔，还可搅拌和安装树脂药卷类锚杆、锚索，无需其他设备，即可实现锚杆螺母一次安装拧紧，达到初锚预紧力的要求。

MQTB-120/2.5气动支腿式帮锚杆钻机使用条件：

1、压缩空气应保持在0.4—0.6MPa，压缩空气要保持洁净干燥。

2、润滑

润滑油：环境温度在-15--10 时，可选用20#机油；环境温度在10--35 时，可选用30#机油。马达中的轴承，齿轮箱中的齿轮、轴承可选用2#锂基润滑脂。

润滑作业：钻孔时，严禁无油作业，油杯中必须有润滑油储存。润滑油消耗量以2-3ml/min为宜。检修马达与齿轮箱时，加满传动箱内空腔2/3润滑脂为宜。

3、用麻花钻杆钻孔时，采用带孔麻花钻杆湿式钻孔。

MQTB-120/2.5气动支腿式帮锚杆钻机主要参数：

工作气压 Mpa 0.4-0.63

额定气压 Mpa 0.5

额定转速 r/min 240

额定转矩 N.m 80

失速转矩 N.m 185

空载转速 r/min 600

耗气量 m³/min 4

大推力 KN 4

冲洗水压力 Mpa 0.6-1.2

噪声 dB(A) 95

整机大高度（支撑座至钻杆套水平中心线） mm 3170 ± 50

整机小高度（支撑座至钻杆套水平中心线） mm 1165 ± 50

整机重量 Kg 55