

卧式绕线机价格 嘉兴卧式绕线机 欢世纪瑞自动化公司

产品名称	卧式绕线机价格 嘉兴卧式绕线机 欢世纪瑞自动化公司
公司名称	苏州欢世纪瑞自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇马舍农贸市场旁边
联系电话	13862105711 13862105711

产品详情

自动绕线机的安装环境和使用方法

中小型绕线机，则需求相对巩固的工作台，必要是工作台需加装恰当的减震装置，嘉兴卧式绕线机，如果绕线机装置支点的数量和散布方位不当或固定方法不合理，则会影响整机的功能和寿数。对运用绕线机的企业而言，对场所的要求是建造合适绕线设备工作和安置的地基或工作台，以满意绕线机对场所环境的要求，具体要求一般有以下几点：

- 1.绕线机工作台和地基必须同该型号绕线机的底座相适应，并能确保其上所装置的绕线机结实可靠，确保周围有可靠的接地配备，确保周围没有大的干扰源。
- 2.绕线机工作台和地基应有满足的强度及刚度，防止绕线机高速动时发生剧烈振荡，确保绕线机的振荡不至于影响本身的精度和寿数，并不震动而影响线圈质量，临近的设备和建筑物不应有对绕线机有不良的影响。
- 3.绕线机的工作台和地基应具有稳定性和耐久性，防水防滑及有害物体的浸蚀，确保不发生变形或部分沉陷。当绕线机摆放在有可能遭受化学液体、油液或腐蚀的环境中时，地基应加防护层。例如，在地基的表面涂上防酸、防油的水泥浆砂，并设排液、集液沟槽。
- 4.绕线机的重心和工作台及地基的总重心与地基地面的向心力求位于同一垂直线。
- 5.大型绕线机的地基在机器装置前应进行预压。预压的质量为绕线机总质量和客户工件最大质量总和的1.25倍。预压物可用钢材、砂子和小石子。预压物应均匀地压在地基上，以确保地基均匀下沉。预压工作要进行到地基不再继续下沉为止。许多客户没有意识到，绕线机的运用环境对它的功能有多大影响。着重绕线机的装置运用环境的重要性，对数控绕线机的温度、湿度、灰尘、振荡等环境需求实行严格控制，绕线机的布置应便于工序的流程，规范生产原料和半成品的运输和寄存，杰出合理的设备工作环境不仅对确保线圈质量有利，对绕线机的维护也是大有好处的。

绕线机电机的常见故障及原因

常见故障是绕组短路，主要表现为电机输出转矩下降，卧式绕线机厂家，电机发出嗡嗡声，并且明显发热，电机冒烟直至烧毁。此时短路电流特别大，且三相电流均增大。潮湿的环境或振动及污秽进入电机内而引起。用电阻法和短路侦察器可测得相应数据及短路点，一般都是由潮湿的环境或振动及污秽进入电机内而引起。用电阻法和短路侦察器可测得相应数据及短路点。

在自动绕线机中顶针装置是必不可少的部件，它直接影响着设备的排线效果，顶针装置可以保持绕线芯棒和主轴之间的相对同心度同时减少径向跳动获得最佳的排线效果，卧式绕线机生产厂家，自动绕线机的顶针装置一般分为两种手动型和气动型，卧式绕线机价格，手动型需要操作人员搬动移动杆来实现顶针的动作，气动顶针需要外接气源作为动力，装置都设有间距调整功能，使用不同长度的芯棒时需要调整间距，手动顶针的调整通过移动固定位置来实现顶针与绕线主轴之间的距离，气动顶针的调整不仅需要调整固定位置还需要调整气缸的升缩距离和速度，顶针装置调整过紧会使芯棒弯曲，加重主轴电机的负载，过松会造成装置不能发挥作用，应根据芯棒的长度作合适的调整。

卧式绕线机价格-嘉兴卧式绕线机-欢世纪瑞自动化公司(查看)由苏州欢世纪瑞自动化设备有限公司提供。苏州欢世纪瑞自动化设备有限公司（www.sz-hsjr.com）是江苏苏州,工业制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欢世纪瑞自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欢世纪瑞自动化更加美好的未来。