

武汉消防器材 福岳消防 消防器材维修保养

产品名称	武汉消防器材 福岳消防 消防器材维修保养
公司名称	武汉福岳消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关山二路21号光谷·陆景苑12幢1层2号
联系电话	13294151162

产品详情

武汉福岳消防设备有限公司是一家集生产、销售、灭火器维修、消防维保，消防工程改造为一体的大型现代化企业。公司主要产品有灭火器，消防应急灯等。

(3) 干管安装

A、消火栓系统干管安装应根据设计要求选用管材。

B、本工程中管材选用热镀锌钢管管件，选用镀锌管件，当管子公称直径小于50mm时，应采用螺纹连接，当管子公称直径大于或等于50mm时，采用沟槽连接。

C、管道在安装前应清除接口处的浮锈，污垢及油脂。

D、管道的切割要用无齿锯进行。

E、管线安装应横平竖直，横管坡度应2‰，坡向主管，管道穿墙处不应有接口，并应设套管，消防器材维修公司，管道穿越伸缩缝时应防冻措施，安装完毕后管线应刷红色油漆或红色色环。

F、管道支架制作、安装管线支架制作应符合设计及规范要求，制作前应除锈干净，支架上的安装孔要用台钻钻孔，不允许用火焊切割。支架焊口应饱满，制作完毕后应刷防锈漆防腐，待油漆干后再进行安装，支架安装应横平竖直。

(4) 箱体及支管安装

A、消火栓箱体要符合设计要求：（本工程中选用钢质箱体）

B、消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位栓口，核定后再稳固消火栓箱体。

C、消火栓箱体安装在轻体隔墙上时应有加固措施

D、消火栓管道安装完成后应进行水压试验，其试验压力为工作压力的1.5倍，管线首先进行强度试验，试验合格后再进行管线的严密性试验。

E、管线试压合格后应进行管线冲洗，管线冲洗应在管线试压（严密性试验）合格并泄压后进行，冲洗过程中应采用电动泵，所施压力应大于管线工作压力并小于管线试验压力，冲洗过程直至管线出水口流出的冲洗水较洁净时为止。

武汉福岳消防设备有限公司是一家集生产、销售、灭火器维修、消防维保，消防工程改造为一体的大型现代化企业。公司主要产品有灭火器，消防应急灯等。

一、火灾预防基本观念

1.火的形成需要下列三个条件：即可燃物、空气和火源，三者缺一火即无法形成。

2.对火灾扑救，通常采用窒息(隔绝空气)，冷却(降低温度)和拆除(移去可燃物)等三种。

二、灭火器的种类及使用方法

1.泡沫灭火器：适用 AB 类火灾，分为化学泡沫和机械泡沫两种，其中化学泡沫使用时颠倒使用，现已淘汰，而机械泡沫使用方法同于粉灭火剂。缺点：造成污染，不可用于 C 类火灾，每四个月检查一次，药剂一年更换。

2.二氧化碳灭火器适 BC 类火灾，武汉消防器材，使用方法：a)拔出保险插销；b)握住喇叭喷嘴和阀门压把；c)压下压把即受内部高压喷出。每三个月检查，重量减二》需重新灌充。缺点：使用人员极易。

武汉福岳消防设备有限公司是一家集生产、销售、灭火器维修、消防维保，消防器材公司，消防工程改造为一体的大型现代化企业。公司主要产品有灭火器，消防应急灯等。

1、注意安装密度

在安装消防栓箱前，需要对建筑结构有一定的了解，为了确保在遇到紧急情况时，能够尽快找到消防栓箱，获取灭火器材。消防栓箱的安装需要与墙体紧密贴合，所以在安装之前需要使用水泥砂浆将消防栓箱的四角进行嵌入安装。消防栓箱的栓口一定要朝外，方便大家开启消防栓箱，快速拿到灭火器材。

2、消防栓箱加工处理

由于消防栓箱一般在走廊中都处于一个比较显眼的位置，所以为了更好的使消防栓箱的外观更加美观，与走廊或者安装环境的装修风格相贴合，消防器材维修保养，所以目前消防栓箱的外观都做到的美化处理，使外表看起来更加美观，不会太过死板、生硬。同时，为了确保消防栓箱的使用寿命，都会对箱体表面进行一系列的防护处理。

武汉消防器材-福岳消防-消防器材维修保养由武汉福岳消防设备有限公司提供。“消防器材,消防设备,安防器材,救援设备”就选武汉福岳消防设备有限公司（www.kageya.cn），公司位于：武汉市东湖新技术开发区关山二路21号光谷·陆景苑12幢1层2号，多年来，福岳消防坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福岳消防期待成为您的长期合作伙伴！