

小型高温老化试验箱价格 高温老化试验箱 安徽华标检测仪器

产品名称	小型高温老化试验箱价格 高温老化试验箱 安徽华标检测仪器
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

高温老化试验箱问题解决方法分析

- 1、判断是否有电压供给压缩机，比如连接压缩机组的交流接触器是否吸合？连接压缩机的电线是不断裂断开或连接不好？以及判断电压是否达到压缩机额定电压要求。
- 2、判断压缩机组的电流，电流必须达到压缩机的额定电流，如果电压正常，橡胶高温老化试验箱报价，电流没有达到要求，说明缺少冷媒制冷剂。

高温老化试验箱的场地条件

- 1、试验箱附近无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘;
- 2、试验箱周围留有适当的使用及维护空间;
- 3、试验箱附近无强电磁场影响;
- 4、地面平整，小型高温老化试验箱价格，通风良好;
- 5、试验箱附近无强烈振动;
- 6、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)：采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率 500 .m

高温试验箱用于对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温恒温变化的情况下，检验其各项性能指标。

高温试验箱箱体内胆均采用不锈钢镜面板（或拉丝板）ya弧焊制作而成，箱体外胆采用优质钢板喷塑处理，造型美观新颖。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室温度均匀。独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。高温试验箱温度控制采用全进口触摸按键式仪表，操作设定简单。

高温老化箱箱体内胆均采用不锈钢镜面板（或拉丝板）ya弧焊制作而成，箱体外胆采用优质钢板喷塑处理，造型美观新颖。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，高温老化试验箱，工作室温度均匀。独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，高温老化试验箱公司，保证实验安全运行不发生意外。设有大面积钢化玻璃观察窗，供观察工作室状况之用。

高温老化试验箱温度控制为PID微电脑自动演算PV/SV同时显示，可在机器温度允许范围内根据个人意愿自由设定所需温度，并可通过表内PID参数设定确保它的控温的准确性，也可由表内自身所带的系统自我演算得出适当的控温参数。

小型高温老化试验箱价格-高温老化试验箱-安徽华标检测仪器由安徽华标检测仪器有限公司提供。安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com）位于安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽华标在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安徽华标取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽华标全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。