

营口市腻子型遇水膨胀止水条

产品名称	营口市腻子型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水条在地下室施工缝防水处理时得到广泛使用，主要分为腻子型和橡胶型两种。腻子型遇水膨胀止水条属于非硫化型，主要应用于施工缝；而橡胶型遇水膨胀止水条是在加工生产工艺上经过了硫化处理，主要用于施工缝和拼接缝。这两种止水条都具有缓膨胀性能，其7天的膨胀率不应大于*终膨胀率的60%。PN-150和PN-220两种虽具有膨胀性能，但指标较低，无法满足规范和图集要求，硫化弹性橡胶型条是膨胀止水条性能相对比较好。

止水条具有很强的可塑性，可根据结构的形状铺设，有一定的粘结力和良好的耐久性，在碱性的溶液中膨胀率较小，所以不必担心在混凝土未凝固前发生较大的膨胀，在中性水中的膨胀率可达480%。对密封较大缝隙和后续出现的新缝隙，防水效果好，抗水压力高达1.5MPa

BW腻子遇水膨胀止水条安装注意事项

安装方法

- 1.在下一节混凝土浇筑前，已出现的纵（水平）向或横（环）向施工缝界面上均应安装止水条。
- 2.如何将止水条固定在当头板上，则要根据该框架的施工方法和机具设备能力来确定，可用铁钉、螺栓或铁丝固定。总之其固定方法可由施工人员充分发挥其想象力，达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。
- 3.需粘贴固定止水条的施工缝，后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。

4.橡胶止水条安装部位确定后，在需安装止水条的界面上和止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂，待胶液挥发一段时间后再进行粘贴，或用高强度锚钉将止水条固定在安装的部位。

5.若遇混凝土界面潮湿或凹凸不平，胶粘剂粘贴固定不牢时，可视具体状况用高强度锚钉进一步加强固定。总之，止水条必须与混凝土界面紧密接触固定牢实、防水止水条脱离界面而失去抗渗的作用。

腻子型遇水膨胀止水条的概述是一种混凝土在使用粗的止水条时容易造成混凝土的浇筑不密实，混凝土一旦浇筑不严密的话，将来就有漏水的严重隐患，所以建议用20×30的尺寸为合适。

产品适用于：

腻子型遇水膨胀止水条应用于污水池、地下工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏。

腻子型遇水膨胀止水条市场价格 产品使用方法： 嵌缝前，应按照设计要求的嵌缝深度

除掉变形缝内一定深度的衬垫板，并将缝内表面混凝土面用钢丝刷和高压空气清理干净，确保缝内混凝土表面干净、干燥、坚实，无油污、灰尘、起皮、砂粒等杂物。变形缝衬垫板表面无堆积杂物。

产品： 拿到样品后,首先是目测,目测的有外形、规格等。以我公司生产的止水条产品为例,常用的规格是20mm*30mm,这是指截面规格,长度一般是一盘5米,中间有隔离纸包装。质量好的止水条外表规矩方正,形状饱满,一盘止水条前后粗细均匀一致,并且长度连续,中间无断点,但如果因运输原因止水条有个别部位挤压变形是正常情况