

# 吴忠市移动工作台组件源头好货

产品名称	吴忠市移动工作台组件源头好货
公司名称	上海铭科工业器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江洞泾工业区洞舟8号4号
联系电话	13162115158

## 产品详情

### 修模工作台

供应修模工作台、模具修模工作台、钢板修模工作台、铁制修模工作台、不锈钢桌面修模工作台、榉木桌面修模工作台、制模修模工作台、重型修模工作台、钳工修模工作台、定制修模工作台

标准修模工作台规格：

L1500\*W750\*H800mm

L1800\*W750\*H800mm

L2000\*W750\*H800mm

工作台可随意配置吊柜、落地柜、工具箱、挂板等成为组合型工作台

工作台特点：

工作台桌架普遍采用100\*45\*2.0mm优质冷扎板精工制作而成

台面采用厚度30/50复合板、榉木或者选厚度钢板制作。

工作台底部可配置轻、中、重型调节脚杯（应对地面不平整）、或配置橡胶轮形成移动工作台。

工作台台面平均承重600-1000kg.

工具吊柜(箱)，侧柜(箱)，外形美观;层板，抽屉质量上乘，承重大，抽屉内可根据需要任意分隔

节约空间，适用性强

所周知，净化工作台在各种实验室、精密仪器加工厂都有着至关重要的作用，那么在使用的过程中有哪些技巧能更好的对它进行维护呢？

净化工作台主要由箱体、风机、高效过滤器、操作开关等部件组成。工作台面采用不锈钢制作，箱体采用彩钢板等制作，净化单元采用可调风量的风机系统，通过调节风机的工作状态，可使洁净工作区中的平均风速保持额定范围内，而且有效地延长了高效过滤器使用寿命。

安装于清洁的工作室内（置于十万等级或三十万等级的初级净化间），插上电源，按控制面板上的所示功能开启即可，空气先经过初效过滤器，由离心风机压入静压箱，再经过高效过滤器过滤后从出风面吹出，形成洁净气流，洁净气流以均匀的断面风速流经需要净化的区域，将该域内的尘埃带走，从而形成高洁净度的工作环境。

净化工作台的维护技巧：

- 1、更换高效空气过滤器时，应注意型号规格尺寸的正确与否（原生产厂家配置），按箭头风向装置，并注意过滤器的周边密封，无渗漏现象发生。
- 2、当正常调换或清洗初效过滤器空气过滤器后，仍不能达到理想的截面风速时，则应调节风机的工作电压，从而达到理想的均匀风速。
- 3、根据实际使用情况，定期将初效过滤器拆下清洗，清洗周期一般为3-6个月。（若长期不清洗，积尘将影响进风量不足而降低洁净效果。）
- 4、一般当风机工作电压调整到较高点时，仍不能达到理想的风速时，则说明高效过滤器积尘过多（滤料上滤孔已基本被堵，要及时更新），一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。

其次，移动工作台组件，工作台桌面板的选择有哪些？我们的铝型材工作台首先需要根据客户要求来进行选材和设计，然后再根据设计的图纸来进行加工，安装。一般工作台的台面可以选择的板材就有很多种，比如防静电板，PV板，有机玻璃板以及铝合金板、铝板等等。

最后，这样架构的工作台安装拆卸复杂吗？小编在这里告诉大家，一点也不复杂！这样的流水线工作台是由铝型材和配件进行无缝无焊接式对接，组装拆卸都非常方便。如果不会可以根据图纸一步步进行安装和拆卸。无需焊接也无需很多人来组装，特别简单快捷。

那么，这样的流水线工作台如何进行保养呢？其实也十分简单和方便的。大家都知道铝合金表面有一层氧化膜对型材起到保护作用，既防腐也耐脏，即使有灰尘，用无纺布或者抹布等轻轻擦拭下依旧美观大方。

吴忠市移动工作台组件源头好货由上海铭科工业器材有限公司提供。“工作桌,钳工台,钳工桌,工具柜,工具车,刀具车,物料架,铁屑”就选上海铭科工业器材有限公司（[www.shminke.cn](http://www.shminke.cn)），公司位于：上海市松江洞泾工业区洞舟8号4号，多年来，上海铭科坚持为客户提供好的服务，联系人：邵德松。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。上海铭科期待成为您的长期合作伙伴！