

独立式烟感探测器 烟感探测器 国泰恒安

产品名称	独立式烟感探测器 烟感探测器 国泰恒安
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼101
联系电话	15901308972

产品详情

烟感探测器用途

用途中可以看出，他们的用武之地却完全不一样。独立烟感，适合小场合，居家，店铺，等不需要和外部有联系的场合。编码型烟感只可以用在消防系统中，写字楼，厂房，KTV，酒店等，随处可见。开关量烟感，似乎可以说游离在消防之外，被划分到安防领域去了。但他的责任却更重大，伺候的对象都是大腕。像华为这样的通讯服务商就很需要它。通信基站，包括移动，联通，电信等基站内昂贵、重要的设备需要它；机房内贵重的设备离不开它.....虽说用量不多，但每一个开关量烟感都起着举足轻重的作用。

想要了解更多烟感探测器的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

烟感探测器独立式

独立烟感区别于开关量烟感和编码型烟感，无需外部供电，单独9V电池供电，但同时就无法对外输出信号。因此，每一个独立烟感都是一个微小的系统，探测到火警后会现场声光报警，以提醒人们。我们知道，独立式烟感探测器，消防主机必须有人值守的，烟感探测器，所以，这个独立烟感的局限就很大，她只适于用在小场所，消防烟感探测器，发生报警时，10米内必须有人，不然它的作用就完全失效了。所以，独立烟感比较适合用于居家，店铺，其他小面积的场所。编码型烟感可以保护50-80平方左右的空间，但独立烟感最好每30-40平方的空间安装一个。如果是单独房间，毋庸置疑，每个房间都必须安装一个。

北京国泰恒安建设工程有限公司，注册资金3000万元。专业从事建筑装饰装修设计与施工、消防工

程的设计与施工，机电工程的施工，防水防腐工程，并提供相应的技术服务。目前公司拥有消防设施工程专业承包、装饰装修工程施工专业承包、建筑机电工程专业承包、防水防腐工程专业承包资质。

烟感探测器注意事项

1.按下测试按钮至少3秒钟，一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。2.这意味著探测器真正工作，在报警的同时，发光二极管快速闪烁。3.也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。（每星期做一次测试以得证探测器的可靠工作）4.不可安装高于温度、高湿的地、否则会影响灵敏度。5.为保持传感器工作效率良好，每6个月需清洁传感器，先把电源关掉，再用软毛刷轻扫灰尘便可，再把电源启动。用途编辑探测器适用于火灾发生时有大量烟雾，而正常情况下无烟的场所，如：饭店、旅馆、教学楼、办公楼、计算机房、通信机房、书库和档案库等工业与民用建筑。但不适用于有大量粉尘、水雾滞留的场所；不适用于可能产生蒸汽和油雾的场所；不适用于正常情况下有烟滞留的场所

国泰恒安坚持内强素质、外树形象，自成立以来，在董事长的高效管理下，面对全方面开放的新形势和激烈竞争的市场挑战，烟感探测器施工，敢于拼搏，为公司在国内消防工程市场中奠定了可靠基础，并在市场中树立了良好的信誉和企业形象。

独立式烟感探测器-烟感探测器-国泰恒安(查看)由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司（www.gthajs.com）实力雄厚，信誉可靠，在北京门头沟区的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领国泰恒安和您携手步入辉煌，共创美好未来！