

中空玻璃设备 德创数控 东营中空玻璃设备厂

产品名称	中空玻璃设备 德创数控 东营中空玻璃设备厂
公司名称	济南德创数控机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳县孙耿镇104国道东
联系电话	15689692516

产品详情

- 1.调整中空玻璃设备支座调节整机水平度，允差1.5MM，纵向3MM(仅允许进料段比出料段高)。
- 2.中空玻璃加工设备整机纵向水平度符合要求后将四段机架连接紧固(机架上备有连接螺栓副)。
- 3.在进料段机架与清洗段机架、清洗段机架与干燥段机架之间缝隙中涂上玻璃胶，以防止二处漏水。
- 4.中空玻璃设备按有关标准连接各传动系统。
- 5.向水箱灌1水前应将水箱清理干净。
- 6.中空玻璃设备安装调整后按本说明书规定之操作顺序试车。
- 7.清洗最1小规格玻璃片时请勿与传送辊平行放置。

中空玻璃设备成本要点：对于玻璃的选择，满足相关强条和当地节能验收标准即可。一般情况下，东营中空玻璃设备厂家，双白中空即可满足要求。LOW-E与普通玻璃约60元的单价差，折合建筑单方约10元/m²，若Low-E玻璃能作为一个卖点，10元/m²的成本投入能带来50元/m²甚至100元/m²的售价增长，可以选择Low-E玻璃。五金：根据中空玻璃设备门窗扇的重量自行设计选配五金配件（标称承载能力应大于实际荷载的1.5倍），活动五金应能满足使用10万次以上的1级产品。主要五金包括4种：执手、传动器、锁座、摩擦铰链。常用材质及价格差异：不锈钢>锌合金>铝合金。中空玻璃设备

中空玻璃设备气源要求：

- 1、空压机选定：空压机排气量应不小于所有设备耗气量总和，东营中空玻璃设备厂，并留有1/4以上的余量，且放置在空气干燥清洁的位置。
- 2、应配置空气过滤器，以保证气源质量，延长各气动元器件的使用寿命。 ，中空玻璃设备，
- 3、气管建议采用PVC管。如采用普通气管，应考虑气源的流量、流速等，且气泵离设备不宜太远；气泵应放置于空气干燥清洁的位置且每天放水两次。

中空玻璃设备厂房要求：

- 1、放置断桥铝门窗设备的车间应有良好的水泥地面，且地面较平整，由于设备工作无冲击、不振动，东营中空玻璃设备定制，因此无需制作基础。
- 2、中空玻璃设备到位后首先应将各设备按工艺顺序摆放，应拆除各设备上面为运输而加的包装材料，再将为方便运输而拆除的配件安装就位，并将所带附件箱取出妥善保管，调整底脚调平螺栓将设备调平。

中空玻璃设备-德创数控-东营中空玻璃设备厂由济南德创数控机械有限公司提供。济南德创数控机械有限公司（www.jndcskjx.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，德创数控一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：贾经理。