

GCH钢带全封闭式精密电动滚珠丝杆导轨直线滑台模组厂家直销包邮

产品名称	GCH钢带全封闭式精密电动滚珠丝杆导轨直线滑台模组厂家直销包邮
公司名称	东莞市高工智能传动股份有限公司
价格	999.00/条
规格参数	型号:GCH系列 负载重量:按需配置 有效行程:50mm起间隔50
公司地址	东莞市长安镇上沙社区中南南路6号科谷工业园第九栋厂房第1-5层A区
联系电话	0769-81669810 18033022365

产品详情

线性模组全封闭型的定位就是适用在潮湿环境和空气指数差的粉尘环境下工作，因为其全封闭的外观构架设计，让空气中的水成分难以进入线性模组全封闭型的内部，对于防锈方面的优势突出。而也因为其全封闭型的外观构架在粉尘也难以进入其内部，不因为这种环境恶劣的情况影响线性模组全封闭型的正常使用。

直线模组的内部结构分为：滚珠丝杆传动和同步带传动。同步带直线模组是由电机驱动同步带的主动轮转动，从而有皮带带动直线导轨上的滑块前后移动的直线运动装置；向左转|向右转丝杆直线模组由电机根据联轴器或同步带轮驱动滚珠丝杆转动，从而推动固定在直线导轨上的滑块前后移动的一种直线运动装置。

同步带直线模组主要是由同步带、直线导轨、铝型材、联轴器、马达、光电开关等结构件组成，有封闭式和半封闭式，特性是速度快，行程长，适用焊接行业的全封闭模组，同时也适用与激光、数控等有关行业~有效避免异物掉入机体内。

全封闭直线模组相比于半封闭的而言，其用的型材也有些不太一样，半封闭是一个凹字形的型材，全封闭是有些像口字形，不过上边口的位置开了一个槽，这个槽是用来动子座的，之后在动子座上边铺一个钢丝带，也有用防尘罩的，在安装方面全封闭的要比半封闭直线模组难装一些，因此这些也就是间接造成成本较高的因素。