

投影机恒温箱

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 投影机恒温箱 |
| 公司名称 | 深圳市华太宝科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:华太宝 型号:HT-TK1200L 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区布吉街道南三社区吉政路21号10楼1001 |
| 联系电话 | 19864831005 |

产品详情

小概率风冷投影机恒温箱

此款投影机恒温箱是专为小功率投影机夏天散热，冬天加温而自主研发的一款风冷散热除湿和加热的恒温产品，适用于机柜内部发热量不大、内部投影机对环境要求不高，而且内外不需要完全隔离的应用场所。此款产品旨在保护投影机在户外使用时，防水防潮防雷击，并达到机箱内部投影机散热，增加投影机的使用寿命，使投影机在任何极端环境下均可无忧使用，此款投影机恒温箱成本低，三防功能也好，短短几年时间，已经为科视，丽讯，松下等各大投影机代理商服务若干户外投影项目，以高的产品质量和良好的售后服务在客户中树立了良好的口碑，此款恒温箱功能齐全，具有可靠性高、安装简单、通电后即可工作、无需复杂调试等特点。

HT-TF600投影机恒温箱功能：

风冷降温，PTC除湿升温。整个箱体可分为送风、排风，湿度设定、、温度设置、环境远程监测系统五个部分，其功能如下。

- 1) 能做到温度控制范围：0-40 ，湿度在0-75%RH之间；
- 2) 客户工程现场根据环境的具体要求，自己设置温度，湿度控制条件；
- 3) 并且具有放水，防虫，防大尘，过载保护，漏电保护，

- 4) 投影机权重优先，来电自动启动，投影机工作时所有加温，除湿等外界对气候环境的调节作用全部交给投影机柜自己执行；
- 5) 系统智能控制加温降温除湿的综合协调作用；保证投影机存储，工作都在可接受的环境气候条件下稳定运行。
- 6) 性价比高，安装维护简洁。
- 7) 柜体采用2门或三门结构，保证投影机现场安装双人对面对投影机移位方便；如果接线在尾部，则设置三门结构，保证接线操作方便执行；所有门体结构皆为防雨结构；
- 8) 在进出风口设置钢丝，滤尘网，可以方便滑动抽拉，定期清洁维护；
- 9) 进出风口带有单向阀，保证待机时，柜内柜外隔开，有利于避尘；
- 10) 在柜体底部设置特殊结构-带风循环结构的PTC加温装置，安全并且温升快速，如果北方，冬天室外温度零下30度或更低，须特别设计双层保温箱体；
- 11) 开发具有自己知识产权的软件硬件温度湿度控制系统，保证做到低温时加温并控温节能，客户可设置温度值；高温时，及时启动柜体内外通风系统，保证柜内不会因为夏日烈焰阳光的炙烤或者投影机开机时的集聚热量积累而导致柜体内的温度超过高温设置界限，出厂设置40℃；客户可设置温度值；高湿时，系统立即启动加温烘烤的方式，将箱体内的水份逼出箱体外，具体高湿控制界限客户可自己设置；从而保证投影机长期自动稳定运行。并且性价比高，操作维护方便简洁。
- 12) 开关机及数据更改可远程控制，箱体内温度，湿度可远程监控。

可加防雷系统，避免雷电对投影机损坏。

华太宝HT-TK1200L投影机恒温箱功能及特点：

本空调恒温箱是专为20000流明以下投影机冷却而自主研发的一款空调制冷产品，此款产品旨在保护投影机在户外使用时，防水防潮防雷击，并达到机箱内部恒温，增加昂贵投影机的使用寿命，使投影机在任何极端环境下均可无忧使用，短短一年时间，已经为科视，丽讯，松下等各大投影机代理商服务若干户外投影项目，以高的产品质量和良好的售后服务在客户中树立了良好的口碑，而且。本产品适合内外需要完全隔离的应用场所，功能齐全，具有可靠性高、安装简单、通电后即可工作、无需复杂调试等特点。

华太宝HT-TK2000H空调增强型投影机恒温箱简介：

此款空调增强型投影机恒温箱是专为20000流明以上投影机冷却而自主研发的一款大制冷量，超强排风系统，急速制冷除湿和加热的恒温恒湿产品，适用于机柜内部发热量很大、内部投影机对环境温度敏感，而且内外需要完全隔离的应用场所。此款产品旨在保护投影机在户外使用时，防水防潮防雷击，并达到机箱内部恒温，增加昂贵投影机的使用寿命，使投影机在任何极端环境下均可无忧使用，短短一年时间，已经用于NEC PH3501QL，（4万流明）巴可HD3.0（3万流明），松下等各大功率投影机户外投影项目，以高的产品质量和良好的售后服务在客户中树立了良好的口碑。

