

# 广州升降桩 升降柱

产品名称	广州升降桩 升降柱
公司名称	广州川航机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市白云区106国道七十中学旁
联系电话	18818879899

## 产品详情

道路隔离带:在非全封闭式道路隔离带中可采用升降式路障,平时阻止车辆左转或掉头行驶。如遇道路施工、道路阻塞等特殊情况下,可放下路障,使车辆改道通行。高速公路:需紧急封路,使用半自动升降路桩,方便快捷,并可解决力不足的压力开放式公园:开放式公园路口安装升降式路障,平时路障升起,阻止车辆通行,游人可自由通过。遇特殊情况时,放下升降式路障,以便车辆通行.小区、银行、学校等限制车辆进入的场所及保证消防通道的有效使用。升降柱适用场所:步行街:步行街路口安装升降式路障,平时路障处于升起状态,限制车辆进出,如遇紧急或特殊情(如火灾、急救、领导视察等)可迅速降下路障,以便车辆通行。国家机关等重要单位大门:安装升降路障,有效阻止外单位车辆进入和不法车辆闯入,多用途广场:白天路障升起,禁止车辆进入广场,夜间利用广场作为临时停车场,放下路障,车辆可进入停车。自动升降柱特点经济实惠:环保节能,低消耗,故障率更低,使用寿命更长,降低了维护成本另外,采用非传统式导向机构设计,安装维护,更加简便快捷.快速平静:升降时间快可达3秒,远远大于同等规格的气动升降柱,这一点极其难能可贵。由于它采用液压驱动单元,动作起来,柔和而平静,很好的解决了传统气动升降柱因气泵工作噪音大的问题。控制敏捷控制单元采用多功能逻辑控制器,可以调制多种不同的功能模式,以满足不同用户在功能上的不同需求。另外,值得一提的是,其运动行程为可调式计时设计,用户可自由控制柱子的升降高度,有效节省能源消耗结构独特:其核心部分液压单元与机械动力有独特的机构设计,可有效地将机械能传递给液压驱动单元,动作高效。液压单元实现压力直升的独特设计,性能卓越,在国内外同一领域里是很少见的。安全可靠:当遇停电等紧急情况时,可手动开启紧急下降按钮,柱体降下,以开放通道,放行车辆,内部固定机构的上部和下部分别装有电流检测传感器和电磁传感器,从而实现了对动力单元的过流保护及柱体动作的有效限位,运行稳定可靠自动伸缩升降柱主要技术参数:1、系统控制

: 一体式电动液压驱动2、低通过压力:可通行80-120吨以下货柜车。3、额定电压:AC220V 50Hz。4、系统动力功率(w):350W。5、上升时间:3-4S6、下降时间:3-4S7、工作温度:-30~75(适合)。8、存储环境:-30~75,9、材质:304不锈钢10、升降柱体高度:600mm11、标准厚度:6mm12、直径选择:219mm13、箱体尺寸:420\*420\*1130