

JHQ-A-1聚氨酯缓冲器 直径65高度80螺杆聚氨酯缓冲器

产品名称	JHQ-A-1聚氨酯缓冲器 直径65高度80螺杆聚氨酯缓冲器
公司名称	新乡市宏昌起重设备配件有限公司
价格	10.00/个
规格参数	直径:65 高度:80 螺杆:16
公司地址	新乡长垣起重工业园区
联系电话	15037311536

产品详情

聚氨酯缓冲器 jhq-c-6聚氨酯缓冲器

聚
氨
酯
缓
冲
器
在
中
科

和及各行业用户专家的大力支持配合下，积极采用国外新技术、新材料、新工

艺的基础上形成生产能力，是可向用户提供理想的配套产品。我公司生产的聚

氨酯缓冲器产品已通过我国起重运输机械质量监督中心的检测。聚氨酯缓冲器

共有三个系列，按连接方式可分别为：螺柱式（jh q-a）、压板式（jh q-b）、法兰盘

式 (jh q-c) 各系列分别有几十种规格 , 分别对应不同的缓冲容量 , 给客户选择 ,

非标准的可以单独设计制造。2、技术指标 项目单位指标 密度 g /c硬度邵氏a 60

~ 8
0
回
复
率
%
>95
压
缩
7
5%
后
卸
载
5
分
钟
测
试
抗
压
强
度
mpa
1.2
~ 2.
5
压
缩
至
名
义
高
度
的
5
0%

时
测
试
工
作
温
度
-
30
~
+
60
3
、
适
用
环
境
与
产
品
优
点
我
公
司
生
产
的
聚
氨
酯
缓

冲器适应于桥式起重机、龙门起重机、卷扬机、电梯、机械运输行程终点时的

安全缓冲配件。此产品具有较高的冲击弹性,可吸收大量的冲击动能,具有良好

的压缩恢复性,较高的机械强度,良好的绝缘性、防爆性、防腐蚀性、耐热性、耐

寒性、耐油性和耐老化等一系列优秀性质。四、经济方面 我公司生产的聚

氨酯缓冲器相比于弹簧缓冲器，橡胶缓冲器液压缓冲器相比，具有缓冲力均匀

、产品寿命长、质量可靠等优点。

聚氨酯缓冲器 jhq-c-6聚氨酯缓冲器

聚
氨
酯
缓
冲
器
在
中
科
和

及
各
行
业
用
户
专
家
的
大
力
支
持
配
合
下
，
积
极
采
用
国
外
新
技
术
、
新
材
料
、
新
工
艺

的基础上形成生产能力，是可向用户提供理想的配套产品。我公司生产的聚氨

酯缓冲器产品已通过我国起重运输机械质量监督中心的检测。聚氨酯缓冲器共

有三个系列，按连接方式可分别为：螺柱式（jh-q-a）、压板式（jh-q-b）、法兰盘式

(jh
q-c
) 各系列分别有几十种规格，分别对应不同的缓冲容量，给客户选择，非

标准的可以单独设计制造。
2、技术指标
项目单位指标
密度 g
/cm³硬度
邵氏a
60
~ 8

0

回
复
率
%

>95

压
缩

7

5%

后

卸

载

5

分

钟

测

试

抗

压

强

度

mpa

1.2

~2.

5

压

缩

至

名

义

高

度

的

5

0%

时

测试 工作温度 -30 ~ +60 3、适用环境与产品优点 我公司生产的聚氨酯缓冲

器适应于桥式起重机、龙门起重机、卷扬机、电梯、机械运输行程终点时的安

全缓冲配件。此产品具有较高的冲击弹性,可吸收大量的冲击动能,具有良好的

压缩恢复性,较高的机械强度,良好的绝缘性、防爆性、防腐蚀性、耐热性、耐寒

性、耐油性和耐老化等一系列优秀性质。四、经济方面 我公司生产的聚氨

酯缓冲器相比于弹簧缓冲器，橡胶缓冲器液压缓冲器相比，具有缓冲力均匀、

产品寿命长、质量可靠等优点。