

# 内蒙古电热带 内蒙古电热带

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 内蒙古电热带 内蒙古电热带                               |
| 公司名称 | 盐城市宏创电热机械有限公司                               |
| 价格   | 10.00/米                                     |
| 规格参数 | 类型:内蒙古电热带<br>品牌:宏创<br>型号:(ZR)ZWK-J(阻燃)中温基本型 |
| 公司地址 | 盐城市城南新区新都街道宏都花园11幢401室 (CND)                |
| 联系电话 | 13770042955                                 |

## 产品详情

|      |                    |      |                                      |
|------|--------------------|------|--------------------------------------|
| 类型   | 内蒙古电热带             | 品牌   | 宏创                                   |
| 型号   | (ZR)ZWK-J(阻燃)中温基本型 | 常温电阻 | 1000 ( )                             |
| 表面温度 | 105 ( )            | 最大电压 | 220 (V)                              |
| 功率   | 45 (W)             | 主要用途 | 广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等行业的工艺管线、储罐伴热保温及防冻保温 |

产品认证 3c

一产品型号 同系列产品 (qtv、zxw、zkw、zkwz、zbw、dzt等) :

| 产品名称        | 型号规格        | 功率 (w/m 10 ) | 工作电压 (v) | 最大使用 |
|-------------|-------------|--------------|----------|------|
| (阻燃)中温基本型   | (zr)zkw-j   | 35、45、50、60  | 12~380   |      |
| (阻燃)中温防护型   | (zr)zkw-f   | 35、45、50、60  | 12~380   |      |
| (阻燃)中温屏蔽型   | (zr)zkw-p   | 35、45、50、60  | 12~380   |      |
| (阻燃)中温屏蔽防护型 | (zr)zkw-pf  | 35、45、50、60  | 12~380   |      |
| (阻燃)中温屏蔽防腐型 | (zr)zkw-pf2 | 35、45、50、60  | 12~380   |      |

例如：35zkw2-j 即:中温基本型，10 时每米输出功率35w，工作电压220v。

zr45zkw3-pf 即:阻燃中温屏蔽防护型，10 时每米输出功率45w，工作电压380v，具有阻燃、防爆、防护性能。

二技术指标：1、温度范围：

最高工作温度 $105 \pm 5$  ；

最高表面温度135 ；

最高承受温度：改良性聚烯烃105 、阻燃聚烯烃135 、含氟聚烯烃180 、全氟材料205

2、施工温度：最低-40 ，最佳施工温度为0 以上 3、热稳定性：通断各1000次，连续30天，电缆发热量维持在9

4、弯曲半径：20 室温时为12.7mm -30 低温时为35.0mm

5、绝缘阻：电缆长度100m，室温20 时用1000vdc在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻最小值为1200

6、工作电压指12、24、36、48、110、220、380伏特等，交直流两用，低电压产品不得在高电压条件下应用。

应用范围：

广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等行业的工艺管线、储罐伴热保温及防冻保温，其介质维持温度范围为0~

基本型电热带一般用于无防爆、无防腐要求，且环境湿度不大的场所；

防护型电热带一般用于无防爆、无防腐要求，但环境湿度较大的场所；

防爆型电热带一般用于有防爆、无防腐要求，环境湿度不大的场所；

防爆防护型电热带一般用于有防爆、无防腐要求，环境湿度较大的场所；

防爆防腐型电热带一般用于有防爆、有防腐要求，环境湿度较大的场所

如果需要产品具有阻燃性，可以选择对应阻燃系列。