

金华环氧砂浆耐磨地坪多少钱一平 京都地坪

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 金华环氧砂浆耐磨地坪多少钱一平 京都地坪 |
| 公司名称 | 义乌京都地坪工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 义乌市廿三里武溪街57号4楼 |
| 联系电话 | 15267900370 |

产品详情

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

铺设PVC地板的测量与剪裁：基本要求，根据铺设设计方案通过实地测量两方面相结合测出尺寸误差，按铺设设计方案确定防线点，用墨线盒弹出地板铺设的轮廓。按轮廓线裁料，妥善安置焊线和拼花的布局，最大限度地降低材料损耗。

操作要点：切割材料必须是专人负责；地板若有方向性花纹，必须时刻留意其方向的一致性；每次切割，必须从现场获得准确数据；每次开料要注意料与料之间必须留有2-3厘米的余量。

欢迎大家来电咨询。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

PVC地坪的安装方式有移动式安装

地板与地板之间用厂家配套的专用连接带粘接成一体，地板与地板面不粘接，可以随意将PVC地板卷起或者移开，方便移动。

固定式安装1、半固定式：地板与地板之间用厂家配套的专用胶带粘接成一体，同时地板和地面连接在一

起粘接，可以有效防止地板因为剧烈运动发生移动、开缝，也方便日后有需要对整个场地做移动。

2、局部粘接：在地面上以地板的边缘为基准向内刷20cm的胶粘接。

3、满胶粘接：在即将铺设的地面上全部刷胶粘接。

欢迎大家来电咨询。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

铺PVC地坪之前要用1500瓦以上的地坪打磨机配以适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油漆、胶水等残留物，打磨凸起和疏松的区域，有空鼓的地块也必须除去。用工业吸尘器对地面进行清洁。对于地坪上的裂缝，可采用不锈钢加强筋配以聚氨脂防水型粘结剂和石英砂进行修补。

欢迎大家来电咨询。