

潍柴发电机买卖 国苍发电机 石碣潍柴发电机

产品名称	潍柴发电机买卖 国苍发电机 石碣潍柴发电机
公司名称	东莞市国苍机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇田美向南二街东六巷9号二楼
联系电话	13544240168

产品详情

东莞市国苍机电设备有限公司耗材/配件供应：发电机原厂配件、滤清器(机油格、柴油格、风格、水格等)、发电机组专用机油(加德士、美孚、长城、蓝至尊等)、防锈液、油水分离器总成1000FG、滤芯。

1、加大油门启动

发电机启动时不要加油门。一般将油门放置到怠速位置上即可。但很多人为了能使柴油发电机快点启动，启动前或启动过程中猛加油门。这种做法的害处是：

浪费燃油。多余的柴油会冲刷缸壁，使活塞、活塞环与气缸套之间润滑恶化而加剧磨损;余油流入油底壳会稀释机油而降低润滑效果;气缸中过多的柴油燃烧不完全会形成积碳。

柴油机大油门启动后，转速可能升高很快，这会对运动部件造成较大的损坏(加剧磨损或造成拉缸等故障)。

2、不按季节换用机油和燃油

在天气寒冷的季节，如果不及时改换粘度低的机油和燃油，发电机就很难启动或根本不能启动。即使是强行启动成功，也可能对柴油发电机造成无法估量的损伤。

3、进气管处引火启动

如果在柴油发电机进气管处引火起动，会使物质燃烧产生的灰烬及硬杂物吸进气缸，易造成进、排气门关闭不严并拉伤气缸。

4、直接将机油加入气缸

将机油加入气缸，虽可起到密封增压增温的作用，便于发电机冷机起动，潍柴发电机租赁，但机油不能完全燃烧，易产生积碳，使活塞环的弹性减弱，气缸的密封性能下降。

此外，还会加速气缸套的磨损，石碣潍柴发电机，导致发电机的功率下降，使起动更加困难，所以不能直接将机油加入气缸。

5、忌长时间连续起动

柴油发电机上的起动电机是在低电压、大电流的情况下工作的，长时间使用会损坏蓄电池。其连续工作的时间不得超过10s;一次起动不行，应隔15s再起动。

此信息由东莞市国苍机电设备有限公司供应，更多相关全新发电机销售、发电机出租、二手发电机出售、发电机回收、发电机维修保养、多机并网、ATS自动切换柜、发电机房消音、发电机水冷、发电机尾气净化等详细信息欢迎广大客户来电咨询。

东莞市国苍机电设备有限公司耗材/配件供应：发电机原厂配件、滤清器(机油格、柴油格、风格、水格等)、发电机组专用机油(加德士、美孚、长城、蓝至尊等)、防锈液、油水分离器总成1000FG、滤芯。

发电机厂家对发电机组如何保养和维护？

柴油发电机的应用是越来越广泛，那么柴油发电机在其维护和保养时该注意些什么呢？

1、捷油机启动后，不可立即高速运转

柴油机启动后，应怠速运转几分钟，潍柴发电机买卖，再加速运转，否则易引起增压器轴承烧坏，特别当柴油机更换润滑油、清洗增压器、滤清器或更换滤芯元件和停车一星期以上者，潍柴发电机价格，启动后在怠速运转状态下，将增压器上的进油接头拧松一些，待有润滑油溢出后再拧紧，然后再意、速运转3-5min后方可加负荷运转。

2、柴油机不可长时间怠速运转 否则易引起增压器机油漏入压气机而导致排气管喷机油，增加机油消耗，同时长时间怠速运转，机油压力不足，也易导致增压器润滑不良而烧坏轴承。

3、柴油机高速满负荷运行后，不应立即停车熄火

停车熄火前要空运转5min左右，使各部机件逐渐冷却，以防止增压器轴承缺油，机油过热，增压器轴承及涡轮叶轮咬死，油封失效。同时要注意利用柴油机停车后的瞬间监听增压器叶轮与壳体之间是否有碰擦声，如有碰擦声，应立即拆开增压器，检查轴承间隙等是否正常。

4、定期对增压器进行拆检、清洗和调整维护 按使用说明书要求，增压器每工作1000小时，应对压气机叶轮清洗一次(注意清洗时不可用对铝有腐蚀作用的清洗液和使用钢丝刷)。检查叶轮有无损伤及细小裂纹、转子轴和浮动轴承之间的间隙及转子的轴向蹿动量、转子静平衡和动平衡等，如不符合规定或有损伤，应调整、修复或更换。

此信息由东莞市国苍机电设备有限公司供应，更多相关全新发电机销售、发电机出租、二手发电机出售、发电机回收、发电机维修保养、多机并网、ATS自动切换柜、发电机房消音、发电机水冷、发电机尾气净化等详细信息欢迎广大客户来电咨询。

东莞市国苍机电设备有限公司耗材/配件供应：发电机原厂配件、滤清器(机油格、柴油格、风格、水格等)、发电机组专用机油(加德士、美孚、长城、蓝至尊等)、防锈液、油水分离器总成1000FG、滤芯。

柴油发电机厂家发电机组的柴油、机油和冷却液

众所周知，柴油发电机组的使用离不开柴油、机油和冷却液，但大部分用户却不知柴油、机油以及冷却液的品质对机组的性能和使用寿命有很大影响，应根据机组具体使用的环境和条件选用不同规格的柴油、机油和冷却液。今天，柴油发电机组厂家给大家讲解一下如何正确选择柴油发电机组的柴油、机油和冷却液。

1、根据柴油发电机组的使用环境温度选用柴油：

在气候比较炎热的南方地区可选用凝点高的轻柴油；在寒冷的北方地区则必须选用凝点低的轻柴油。柴油应选择纯正、杂质少的，否则很容易引起滤清器早期堵塞和零件锈蚀。柴油的凝点起码要比机组使用时的环境温度低16-10℃，充分保证其必要的流动性。

2、根据机组型号和使用环境温度选择机油：

机油是用来润滑机组的运动件并对这些运动件起到冷却散热、带走杂质和防止事锈蚀的作用。所用机油的等级及其品质除对机组有影响外，还对机油的使用期限有一定影响。为此，用户应根据不同的的机组型号和使用环境温度等来选用适当规格的机油。

3、冷却液的选择：

通常用清洁的淡水，如雨水、自来水或经澄清的河水为宜。如果条件所限制，只能直接采用井水或地下水（硬水），必须经软化后处理后方可使用，因它们含有较多矿物质，容易在柴油机水腔内形成水垢，影响冷却液效果而造成故障。

柴油和机油的选用都与使用环境温度有很大关系，而选用机油还需特别注意根据机组型号来选择。另外客户往往会忽视冷却液的选择，甚至是将海水直接当作冷却液使用，在此柴油发电机厂家郑重说明，海水是不允许直接采用的，希望引起广大用户的注意。

此信息由东莞市国苍机电设备有限公司供应，更多相关全新发电机销售、发电机出租、二手发电机出售、发电机回收、发电机维修保养、多机并网、ATS自动切换柜、发电机房消音、发电机水冷、发电机尾气净化等详细信息欢迎广大客户来电咨询。

潍柴发电机买卖-国苍发电机(在线咨询)-石碣潍柴发电机由东莞市国苍机电设备有限公司提供。东莞市国苍机电设备有限公司（www.gcfadianji.com）为客户提供“发电机出租,发电机维修,发电机回收,发电机销售”等业务，公司拥有“国苍”等品牌。专注于柴油发电机组等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周先生。