

# 喷雾干燥机 离心喷雾干燥机 鸡肉味油状香精喷雾干燥机

产品名称	喷雾干燥机 离心喷雾干燥机 鸡肉味油状香精喷雾干燥机
公司名称	江苏博鸿中锦制粒设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市西城路188号
联系电话	18651002062 18651002062

## 产品详情

### 多肽类水溶液喷雾干燥机，氨基酸喷雾干燥机

#### ZLPG-15多肽类水溶液高速离心喷雾干燥机

多肽是 - 氨基酸以肽键连接在一起而形成的化合物，是蛋白质水解的中间产物。由两个氨基酸分子脱水缩合而成的化合物叫做二肽，同理类推还有三肽、四肽、五肽等。通常由10~100个氨基酸分子脱水缩合而成的化合物叫多肽。

#### ZLPG-15多肽类水溶液高速离心喷雾干燥机

##### 物料参数

物料名称： 多肽类水溶液

蒸发量： 约15Kg/h

初水份： 约95-85%（设计取90%）

终水份： 约3%

##### 工艺条件

雾化方式： 离心式

雾滴与热空气接触方式： 并流式

进风温度: 180-200 (可调, 设计取200 )

出风温度: 80-100 (可调, 设计取90 )

系统材质要求: 物料接触部分SUS316L

乳酸喷雾干燥机, 喷雾干燥机, 辣椒精喷雾干燥机, 香精香料喷雾干燥机, 纤维素酶喷雾干燥机

### 设备特点

中药专用喷雾干燥机组在设计中作了改进:

1、塔径塔高做了相应的调整, 既保证物料干燥之前接触不到塔壁, 又保证物料在热风中的停留时间; 塔壁设有夹套冷风冷却装置, 确保物料吸附在塔壁上因局部温度过高而产生软化、熔融甚至焦化现象; 锥角增大, 鸡肉味油状香精喷雾干燥机, 锥体上安装空气震击器, 用压缩空气脉冲式震击筒体, 把吸附在筒体上的粉料顺畅地击落下来;

2、主机内所有与物料接触处采用平面或圆弧过渡, 接触面都进行打磨、抛光工序处理(精抛至10以上), 避免砂眼、死角。杜绝积料堵料; 整个机组与物料接触处材质采用不锈钢, 保证物料不受污染; 与物料接触的传动件都采用良好的密封, 可防水防油; 出料处用密封蝶阀操作, 防止漏风; 引风出料管段都采用活连接, 可随时拆装、清洗、消毒、灭菌处理等等;

3、空气予处理系统采用初中高三级空气过滤, 净化空气达至十万级;

4、本机组用PLC程序控制系统回路; 触摸屏动画显示工艺流程, 具有可操作性, 变量操作实现模糊技术自动跟踪调节; 用变频器稳定安全地调节雾化; 进、出风温度、塔内压力数显, 可设定等等。

### 血浆血球蛋白生产线

### 优势体现

??该生产线由供料系统、介质循环系统、空气加热净化系统、干燥塔系统、收料系统、控制系统等多个

系统整合而成。主塔系统集中了目前喷雾干燥工程的所有技术，喷干机组的收料系统由一级旋风分离器+布袋除尘器组合形成。一级旋风采用高气量高效率旋风进行收集，其收粉率能达到96%左右分，而布袋除尘器是针对蛋粉类除尘专门设计的优化设备，能使物料与风进行完全分离并沉降，布袋为拒水防油防静电布袋，过滤目数可达500目以上。