

优质商家镇江亿邦化工 阻燃金属清洗剂公司 镇江阻燃金属清洗剂

产品名称	优质商家镇江亿邦化工 阻燃金属清洗剂公司 镇江阻燃金属清洗剂
公司名称	镇江新区亿邦化工厂调漆服务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江丁卯桥路375号8号8211商铺
联系电话	13905280021

产品详情

如何安全的运输和储存丙酮

储藏与运输：将丙酮储藏于密封的容器内，镇江阻燃金属清洗剂，置于阴凉干燥优良好通风的地方，远离热源、火源和有禁忌的物质。所有容

器都应放在地面上。

安全与处理：

提供良好的通风设备、防护服装和呼吸器。移去热源和火源。应停止或减少泄露。用黄沙或其他吸收物吸收液体。废料可在被批准的溶剂焚炉中烧掉或在被指定的地方作深埋处理，阻燃金属清洗剂价格，遵守环境保护法规。

环己酮理化性质和存放条件及搬时注意事项

环己酮是一种应用领域十分广泛的重要化工原料，主要用作己内酰胺与己二酸及其盐的中间体。由于其具有溶解能力强、低毒及相对较低的价格等特点，被广泛用作各种涂料、油漆、油墨及树脂的溶剂和稀释剂，皮革加工的抛光剂和稀释剂，感光 and 磁性记录材料涂布用溶剂等。同时还可制备一些下游衍生物，如环己酮 - 甲醛树脂、过氧环己酮、邻甲基苯酚、防老剂4010等。

环己酮是具有薄荷及丙酮气味的无味的无色透明液体，微溶于水，能溶于乙醚、酒精等多种有机溶剂

，易...产品用途:环己酮主要用作生产己内酰胺和己二酸，它们是制造锦纶和尼龙66及其他合成树脂的单体，作为溶剂应用于油漆

丙酮使用过程中的安全对策措施

(1)加强密闭

为防止丙酮挥发与空气形成爆炸性混合物，必须使生产设备和容器达到密闭操作。如开口的容器、破损的铁桶等禁止用于储存丙酮。为保证设备的密闭性，有使用丙酮(包括丙酮溶液)的设备及管道在保证安装检修方便的情况应尽量少用法兰连接，管道应采用无缝钢管。所有压缩机、导管、阀门、法兰等容易漏气部位应经常检查;操作压力和温度必须严格控制，不允许超温、超压运行。如果温度高时，应采取冷凝、冷却措施。

(2)通风排气

为确保丙酮在生产车间环境里不超过爆炸、中毒危险浓度，必须采取有效的通风排气措施。通风排气的效果要达到两个要求：防火防爆;避免人员中毒。自然通风不能满足要求时，就必须采取机械通风，强制换气。不管是排风或者送风方式，都要避免气体循环使用，保证进入车间的为纯净的空气。因为丙酮的密度比空气大，排风口应设在低处，防止在低洼处积聚。

(3)消除、控制引火源

在有火灾爆炸危险的生产场所，必须采取严格的措施控制引火源，引火源主要包括明火、高温表面、摩擦和撞击、静电火花和雷击等。

明火

禁止在使用场所吸烟、使用非防爆通讯工具等移动明火源，若需进行维修动火，必须办理《动火作业安全许可证》、采取动火气体分析等要求，做好预防措施，加强监督检查，确保安全作业。对于有使用丙酮的设备、管道，维修动火前必须将内部丙酮移出动火现场，阻燃金属清洗剂公司，并用水清洗，阻燃金属清洗剂企业，最后用水灌满。动火地点应用不燃物挡风板隔离，防止火星四处飞溅。

摩擦与撞击

机器上的轴承等转动部件，应确保润滑有效，并及时清除附着的可燃污垢;搬运金属容器，严禁在地上抛掷或拖拉;禁止一切能产生火花的行为，如用铁棒敲开封盖的金属桶、穿带钉的鞋和使用易产生火花的工具等。

电气火花

使用丙酮的火灾爆炸场所应按照危险特性使用防爆电器(含仪表)，防爆电器应符合规定级别，防爆电气安装应符合要求;电气设备、电气线路必须保证绝缘良好，电缆线应穿管保护防止破损;生产现场电器检修时应断开电源，防止发生短路;合理配置负载，禁止乱接、乱拉电源线。保持机械设备润滑、消除运转故障，防止电机过载现象发生;经常检查导线连接、开关、触点，发现松动、发热应及时紧固或修理。

静电火花

丙酮输送流动中流速过快可能产生静电积聚和高压放电;反应设备内部有机溶剂及物料搅拌转速过快过激烈易产生静电积聚和高压放电;丙酮与有机绝缘材质的管道、容器、设备之间特别容易发生静电积聚和高压放电;丙酮进料时从上口进入容器设备冲击容器底部或液面时很容易发生静电积聚和高压放电(有案例);含丙酮的物料采用化纤材料过滤时施压过大易发生静电积聚和高压放电;离心机刹车制动过猛可能发生静电积聚和高压放电;作业人员穿化纤、羊毛、丝绸类服装容易发生静电积聚和高压放电。

优质商家镇江亿邦化工-阻燃金属清洗剂公司-镇江阻燃金属清洗剂由镇江新区亿邦化工厂调漆服务部提供。“稀释剂”就选镇江新区亿邦化工厂调漆服务部(www.zjybhg.com)，公司位于：镇江丁卯桥路375号8号8211商铺，多年来，亿邦化工坚持为客户提供好的服务，联系人：孔伟民。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿邦化工期待成为您的长期合作伙伴！