

专业生产不锈钢双卡套接头

产品名称	专业生产不锈钢双卡套接头
公司名称	扬中市鸣鸿仪表配件厂
价格	.00/个
规格参数	安装形式:卡套式 种类:直通 材质:304、316、316L
公司地址	扬中市油坊镇长旺村东五组
联系电话	13305289205 18912114146

产品详情

安装形式	卡套式	种类	直通
材质	304、316、316L	型号	YZG1
接管口径	3-33.3 (mm)		

yzg1 钢制双卡套式管接头：

钢制卡套式管接头具有连接牢靠、耐压能力高、密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。

性能规范 制造标准：gb3733.1 ~ 3765-83 公称压力：25mpa.40mpa 适用温度： 450 适用介质：油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质 制造材料：20#,1cr18ni9ti,ocri8ni12mo2ti,316l 配管： 4 ~ 42的普通级精度无缝钢管 锥管螺纹：zg,zm,npt等

yzg1s-1直通终端接头

	do	d	do		
--	----	---	----	--	--

	4	m10*1	3	43	71	16
	6	m10*1	4	43	71	16
	8	m10*1	5	47.5	81	20.5
	10	m10*1	5	47.5	81	20.5
	10	m14*1.5	8	54.5	86	20.5
	12	m14*1.5	8	55.5	86	23.5
	12	m18*1.5	10	60.5	96	23.5
	14	m10*1	5	50.5	81	24.5
	14	m14*1.5	8	56.5	86	24.5
	14	m18*1.5	10	61.5	96	24.5
	14	m20*1.5	11	61.5	96	24.5
	16	m18*1.5	10	62.5	98.5	25.5
	16	m22*1.5	13	62.5	98.5	25.5
	18	m18*1.5	10	62.5	98.5	25.5
	18	m22*1.5	15	62.5	98.5	25.5

yzg1-2直通终端锥管接头

do	zg	do					代号code no
4	zg1/8 "	3	44	72	16	yzg1-2a zg1/8 " - 4	
5	zg1/8 "	3.5	44	75	16	yzg1-2a zg1/8 " - 5	
6	zg1/8 "	4	44	77	16	yzg1-2a zg1/8 " - 6	
8	zg1/4 "	6	52.5	84.5	20.5	yzg1-2a zg1/4 " - 8	
10	zg1/4 "	8	60.5	86.5	20.5	yzg1-2a zg1/4 " - 10	
12	zg3/8 "	10	60.5	96.5	23.5	yzg1-2a zg3/8 " - 12	
14	zg1/2 "	12	67.5	108	24.5	yzg1-2azg1/2 " - 14	
16	zg1/2 "	14	68.5	110	25.5	yzg1-2b zg1/2 " - 16	
18	zg3/4 "	16	68.5	115	25.5	yzg1-2b zg3/4 " - 18	

yzg1-3直通中间接头

do	do	

yzg1-6压力表直通接头

	do	d		i	
	6	m10*1	31	16	
	6	m14*1.5	38	16	
	6	m20*1.5	42	16	
	14	m20*1.5	45	24.5	
	14	g1/2 "	45	24.5	

yzg1-7压力表直通穿板接头

	do	d		i	
	6	m10*1		5	
	6	m14*1.5		6	
	6	m20*1.5		6	
	14	m20*1.5		6	
	14	g1/2 "		6	

yzg1-9焊接直通接头

	do	d		i	
	4	8	31	16	
	5	8	31	16	
	6	10	32.7	16	
	8	11	41.5	20.5	
	10	13	41.5	20.5	

	12	15	45.5	23.5	
	14	17	48.5	24.5	
	16	19	50.5	25.5	
	18	21	50.5	25.5	

yzg1-10弯通中间接头

	do	do			
	4	3		28	
	5	3.5		28	
	6	4		29	
	8	6		33.5	
	10	8		36.5	
	12	10		38.5	
	14	12		40.5	
	16	14		42.5	
	18	15		43.5	

yzg1-12弯通终端接头

	do	d	do		
	4	m10*1	3	30	20
	6	m10*1	4	32	20
	8	m10*1	5	35.5	22
	10	m14*1.5	8	39.5	29
	12	m18*1.5	10	43.5	33

14	m18*1.5	10	45.5	34	
14	m20*1.5	11	45.5	34	
16	m22*1.5	13	47.5	35	
18	m22*1.5	15	48.5	37	

yzg1-13弯通终端锥管接头

	do	zg	do			
	4	zg1/8 "	3	28	22	16
	5	zg1/8 "	3.5	28	22	16
	6	zg1/8 "	4	29	22	16
	8	zg1/4 "	6	33.5	27	20.5
	10	zg1/4 "	8	36.5	27	20.5
	12	zg3/8 "	10	38.5	28	23.5
	14	zg1/2 "	12	40.5	36	24.5
	16	zg1/2 "	14	42.5	37	25.5
	18	zg3/4 "	16	43.5	37	25.5

yzg1-15压力表弯通接头

	do	d	do			
	6	m10*1	4	29.5	16	
	6	m14*1.5	4	31	16	
	6	m20*1.5	4	34.5	16	
	14	m20*1.5	7	34.5	24.5	
	14	g1/2 "	7	34.5	24.5	

yzg1-16三通中间接头

	do	do			
	4	3	28	28	
	5	3.5	28	28	
	6	4	29	29	
	8	6	33.5	33.5	
	10	8	36.5	36.5	
	12	10	38.5	38.5	
	14	12	40.5	40.5	
	16	14	42.5	42.5	
	18	15	43.5	43.5	