

# 瓷环是由一粒粒的具有一定几何形状和尺寸的填料颗粒体

产品名称	瓷环是由一粒粒的具有一定几何形状和尺寸的填料颗粒体
公司名称	宜兴申昊泵业有限公司
价格	2000.00/T
规格参数	含量 :氧化铝23 ( % ) 材质:瓷质 厂商:宜兴市化工陶瓷厂
公司地址	宜兴市湖父镇张阳村
联系电话	0510-87183769 13706158412

## 产品详情

含量	氧化铝23 ( % )	材质	瓷质
厂商	宜兴市化工陶瓷厂	密度	0.325 ( g/cm <sup>3</sup> )

### 瓷环的化学成份和物理性能

siO <sub>2</sub> %	al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	cao%	mgo %	k <sub>2</sub> O %	na <sub>2</sub> O %	灼失%
69.5	23	0.5	0.5	0.45	1.3	0.36	4.1
比重t/m <sup>3</sup>	耐酸度 %	耐碱度 %	抗压强度kg/m <sup>2</sup>	抗折强度kg/m <sup>2</sup>	吸水率 %	莫氏硬度	热稳定性200-15
2.2	99.8	96	4800	700	< 1	7	三次不裂

### 部分瓷环的技术参数

品名	规格(mm)	堆积比重(kg/m <sup>3</sup> )	堆积个数(n/m <sup>3</sup> )	比表面积(m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )	空隙率(m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> )
拉西环	25 × 25 × 4	620	64000	152	0.74
	38 × 38 × 4	630	15625	138	0.76
	50 × 50 × 5	650	8000	105	0.78
	80 × 80 × 8	670	1950	90	0.72
矩鞍环	∅ 25	620		250	0.74
	∅ 38	600		171	0.79
	∅ 50	600		110	0.80
	∅ 76	650		92	0.77

异鞍环	∅ 25	620		270	0.76
	∅ 38	600		190	0.794
	∅ 50	600		140	0.81
	∅ 76	650		120	0.77
鲍尔环	25 × 25 × 3	620	64000	260	0.78
	38 × 38 × 4	600	15625	180	0.74
	50 × 50 × 5	600	8000	130	0.82
	80 × 80 × 8	670	1950	110	0.70
阶梯环	25 × 20 × 3	624		270	0.74
	38 × 25 × 4	600		210	0.76
	50 × 30 × 5	600		150	0.78
	80 × 50 × 8	600		121	0.76
十字环	80 × 80 × 8		1950	120	0.56
	100 × 100 × 10		1000	110	0.53
	150 × 150 × 15		287	60	0.58