

辽宁炕暖模块复铝板设备技术转让

产品名称	辽宁炕暖模块复铝板设备技术转让
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	5686.00/台
规格参数	型号:可订做 产地:大城县工业区 用途:广泛
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

辽宁炕暖模块复铝板设备技术转让

湿式铺法

湿式安装法是目前水暖型地暖为成熟的安装工艺，价格也比较低廉，是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式，就是指用混凝土把地暖管道包埋起来，然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用，还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分布，减少出现局部过热或过冷的情况。铺设管路后需要进行水泥填充，安装高度一般为70-80mm，蓄热好，施工费用低

干式地暖模块是铺设干式地暖系统的新型地暖末端产品，有的模块用高密度挤塑板保温层、铝板导热层等复合而成，也有以混凝土砂浆为主要材料，采用模压成型技术压制而成，模块开设有嵌管槽，可以方便嵌入地暖管。

包括：

硬塑式干式薄型地暖和M型地暖模块。

硬塑式薄型地暖模块是一种新型的薄型地暖铺装方式，其保温层是采用PE-聚乙烯或PP-聚丙烯为制作材质的塑料模块，制造工艺为注塑。

混凝土压制成型的地暖模块，又称为M型地暖模块，它有效的克服了各种材质地暖模块的缺点。

选型说明：

- 1、全屋安装地板的地暖区，一般选择3.5 cm厚度常用产品，保持良好的地面绝热性能，
- 2、地板地砖混合安装的地暖区，地板区一般选择4.5 cm厚度,保持室内地板区和地砖区高度一致
- 3、其他厚度规格为非常用产品，需要预先定制

安装地暖及地暖管说明：

- 1、本产品直接在水泥地面上铺设，要求地面平整，否则会影响地板水平面。一般在安装地板前一天铺设（请详见安装说明书）。
- 2、一般采用外径DN16地暖管安装，DN20管槽模块需定制，厚度一般不低于4.0CM（槽间距为20CM）。否则，绝热性能较差。